

FTZB MB100 富田电气公司 富田FTZB MB100售后

产品名称	FTZB MB100 富田电气公司 富田FTZB MB100售后
公司名称	秦皇岛富田电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市
联系电话	18533501777

产品详情

秦皇岛富田电气设备有限公司

FT100电机保护器

根据需要选配的功能模块或附件，与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。作为拖动系统中的重要组成部分电动机，在国民经济中占有举足轻重的地位，它的使用几乎渗透到了各行各业，是工、农业和建设及人民生活正常进行的重要保证，因而确保电动机的正常运行就显得十分重要。

电动机保护器的工作原理

电动机保护器由三相电流互感器、检测、放大、调整电路和执行继电器组成。检测电路检测到电流互感器感应的电流缺相或大于设定值时，经放大器放大，富田FTZB-MB100哪家好，使继电器动作。继电器触头串接于接触器线圈供电回路中，继电器动作后使接触器断电，起到保护电机作用。电路用于避开电机起动电流，其时长可调。调整电路用于根据被保护电机工作电流设置动作电流。

马达保护器（又名电动机保护器）的作用是给电动机的保护，在电动机出现超时启动、过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电（接地）、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心、外部故障、来电自启动、反时限等，予以报警或保护的装置。

双金属型保护器实际上是一种用双金属片制成的开关或继电器，富田FTZB-MB100售后，由于价格低廉而得到广泛应用。双金属片由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成，其中，富田FTZB-MB100现货，膨胀系数较大的称为主动层；膨胀系数较小的称为被动层。由于两层材料膨胀系数不同，双金属片在温度升高时会弯曲变形，而温度降低后又会恢复原来的样子。人们利用这一现象，FTZB-MB100，制作出能够在温度下闭合或断开的开关。

对于压缩机电机而言，当绕组温度升高到一定温度时（比如110 ），需要及时断开电源，以防烧毁；而当温度降低到某个温度（比如60 ）后又可自动复位，压缩机恢复运转。这就是双金属片保护器的工作原理。

FTZB-MB100-富田电气公司-富田FTZB-MB100售后由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司（www.hbtomita.com）是一家从事“秦皇岛富田电气设备有限公司”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“FT100”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使富田电气在其它中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！