

sn汽机油批发 山东泽广润滑 sn汽机油

产品名称	sn汽机油批发 山东泽广润滑 sn汽机油
公司名称	山东泽广润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	17705446002

产品详情

保养是指在厂商规定的时间或里程，进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、滤芯的常规保养。大保养是基于小保养的存在，一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同，具体还请以厂商推荐为准。

传统的发动机更换机油三滤定期保养不能满足闭环电喷发动机养护要求。目前90%以上的在用汽车发动机工作不正常，处于油耗增加、动力下降、尾气超标的亚健康工作状态！导致发动机工作不正常的主要因素有：燃油油质差、使用含锰抗爆剂MMT、部分地区使用、润滑油使用含硫或磷剂、道路拥堵等。

雨刷器冻住不可强启动

在用“雨刷器除冰”的时候，如果发现雨刷器冻住了，无法正常使用，不要强行启动，有可能会导导致雨刷器电机烧毁。这时候应该打开暖风，调到除霜挡，一会儿就能把冻住的雨刷器化开了。还有一个小彬常用的方法，晚上停车后，把雨刷器抬起来就行啦。

防滑链不能随便装

在积雪、冰面比较多的地方，sn汽机油批发，有的小伙伴会安装防滑链，如果安装不对，效果会适得其反。首先要确认你的车是前轮驱动还是后轮驱动，链条必须装在起主要作用的那组轮胎上。尤其是自动挡车应注意，不要只在一个车轮上使用防滑链，这样很容易损坏自动挡变速箱。防滑链的尺寸要跟轮胎的尺寸相匹配。安装防滑链后，行驶速度一般不要超过每小时50公里，当车辆驶入无需使用防滑链的路面时要及时卸去。

机油分级之后的标号表示其黏度规格，例如“15W-40、5W-40”中，“W”表示Winter（冬季），sn汽机油0w30，其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好，代表可供使用的环境温度越低，sn汽机油厂家，在冷启动时对发动机的保护能力越好，如5W代表耐外部低温-30°C，sn汽机油，而20W耐低温为-15°C。W后面的数字代表机油在100时的运动粘度，数值越高说明粘度越高。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm²/s到16.3mm²/s之间，不是某些坊间说法所称可以在40之下使用。sn汽机油批发-山东泽

广润滑-sn汽机油由山东泽广润滑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东泽广润滑科技有限公司（www.sdzgsh.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!