

# 动车配件喷粉设备 高唐喷粉设备 特固喷塑设备生产线

产品名称	动车配件喷粉设备 高唐喷粉设备 特固喷塑设备生产线
公司名称	潍坊特固机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐东朱封工业园
联系电话	18953635511

## 产品详情

{喷粉前处理工艺}{手动静电喷塑机}{全自动喷粉线}{德国喷涂粉价格}{烟台粉末喷涂加工}{喷粉设备哪里买}

{喷粉前处理工艺}{手动静电喷塑机}{全自动喷粉线}{德国喷涂粉价格}{烟台粉末喷涂加工}{喷粉设备哪里买}

在制备低温固化粉末涂料时流平剂的主要作用是降低粉末涂料的熔融表面张力，使涂料在固化成膜前迅速得以流平，避免橘皮和缩孔等表面缺陷的产生，因此为使少量流平剂充分发挥作用，配方中的流平剂必须充分均匀分散，预先分散到树脂载体中的流平剂分散效果更好，更有利于其在低温熔融固化过程中发挥作用。 选用脱气剂如安息香和蜡粉目的是减少或消除气泡，在低温固化过程中能迅速将气泡从涂层中脱出，防止涂层出现如针孔外观缺陷，合理的脱气剂筛选非常重要，低熔点或低粘度脱气助剂更有利于气泡从涂层中脱出。

{粉末喷涂设备}{喷粉装置}{静电喷涂设备流水线}{环保喷涂喷塑设备厂家}{专业喷粉喷涂加工}{机械喷粉工程公司}

{粉末喷涂设备}{喷粉装置}{静电喷涂设备流水线}{环保喷涂喷塑设备厂家}{专业喷粉喷涂加工}{机械喷粉工程公司}

影响粉末喷涂设备利用率的主要参数包括：静电高低、喷涂参数、导电性等。企业使用什么喷涂设备是决定涂料利用率的一因素，因为不同的喷涂设备涂料利用率有着很大的差别。目前主流的喷涂设备涂料利用率从小到大为：普通空气喷枪，静电空气喷枪，旋杯。其次，喷涂环境对涂料利用率的影响也很大，如环境中的静电有无和静电高低的差别在施工中表现得非常明显。特别是用喷涂设备喷涂时，涂料粒子带电导致涂料向工件吸附，因此需要先到达工件表面的带电颗粒快速转移电荷，维持工件表面和喷枪之间的电压差，确保两者之间的空间电场强度对于涂料转移率非常关键。因此工件的接地状态会直接影

响了涂料利用率。这咱情况塑料木器等导电性不好的工件时尤其明显。据统计数据分析：一般接地和良好接地的产品涂料利用率相差10%~20%。因此企业想要提高涂料利用率，降低涂装成本，一是用较先进的喷漆设备，二是要有良好的，甚至是苛刻的喷涂环境与之配套

{喷塑生产设备厂家}{喷塑设备流水线定做}{静电喷粉设备价格}{小型静电喷粉设备喷塑设备}{体育器材喷粉设备}{护栏喷粉设备}{自行车车架喷塑设备}{铝合金喷涂喷塑设备}

### 喷塑工艺的特点

与油漆相比，粉末涂料可以直接涂敷到被涂物表面上去，经烘烤固化后形成涂膜，而且未被涂上的粉末可以回收后再送入供粉系统中使用，从而大大减少粉末涂料在施工中的损失，粉末涂料利用率均在95%以上，而油漆除溶剂全部挥发损失外，未被涂上的油漆很难回收再用，故一般油漆的实际利用率在50%左右。

油漆在生产、运输、储存以及施工过程中，由于溶剂的挥发会给大气或水造成严重污染，并给操作人员带来身体伤害。如果保管和操作不当很容易引起火灾，挖掘机配件喷粉设备，此外废漆处理也十分困难。而粉末涂料不含任何溶剂，是100%的固体份涂料，高唐喷粉设备，它的制造、运输、储存和施工解决了因溶剂而造成的污染问题，改善了操作人员的劳动条件，有利于操作人员的身心健康。

动车配件喷粉设备-高唐喷粉设备-特固喷塑设备生产线由潍坊特固机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊特固机械有限公司（[www.wftegu.com](http://www.wftegu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!