

防水穿墙螺栓 益昌标准件 穿墙螺栓

产品名称	防水穿墙螺栓 益昌标准件 穿墙螺栓
公司名称	永年县益昌标准件
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区河北铺标准件新商城
联系电话	13731012760

产品详情

供应穿墙螺栓，新型节能防水拉杆。我厂穿墙螺栓抗拉强度高，管内装有新型止水材料，外部有止水环，材料遇水膨胀，尽对不渗漏！特点是锥管穿墙螺栓的锥面光洁度高，易于拆卸。结构设计公道，降落了整体的质量，操作简便。不用埋进墙体内塑料管，所有部件都可几次再三操作，降落了施工成本，整体的抗拉负荷不小于100KN。

穿墙螺栓硬度测试标准:

度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。在通过螺纹轴线的断面上，螺纹的轮廓形状，称为螺纹牙形。它有三角形、梯形、锯齿形和矩形等。不同的螺纹牙形，有不同的用途。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。螺栓是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球，在一定载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同，分三种不同的标度来表示：HRA、HRB和HRC。穿墙螺栓有一个表面一个芯部，表面是指在去除表面浮锈等之后用维氏或表面洛氏打硬度，穿墙螺栓材质，芯部要在去除部部1/2直径长部后在表面与芯部1/2的地方打硬度，两个硬度之差不能超过30个HV，表面高出30HV说明表面渗碳了，防水穿墙螺栓，是不允许的，如果表面低了30HV以上说明表面脱碳了，穿墙螺栓，也是不允许的。以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面，保持一段时间，去载后，负荷与其压痕面积之比值，即为布氏硬度值(HB)，单位为公斤力/mm²(N/mm²)。当HB450或者试样过小时，不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。

穿墙螺丝采用了冷轧工艺制造，穿墙螺栓套管，先进的工艺提高了该产品的抗拉强度。整体抗拉力强，加工精度高，可使模板误差在2mm之内，从而浇注出的墙体厚度均匀。混凝土浇注后，该产品部件埋入墙体，其它部件可重复使用，从而降低了施工成本。可重复使用的部件有穿墙螺栓、蝶型螺母、压板、均可重复使用50次以上。操作方便、不怕磕碰和使用寿命长。

防水穿墙螺栓-益昌标准件(在线咨询)-穿墙螺栓由永年县益昌标准件提供。永年县益昌标准件 (www.ycbz

j.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！