

# 厦门液压货梯 液压货梯厂家 鸿泰液压

产品名称	厦门液压货梯 液压货梯厂家 鸿泰液压
公司名称	杭州富阳鸿泰液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	富阳区灵桥镇山基村
联系电话	13738091057

## 产品详情

对机械化施工企业来说，工程机械技术状况的良好与否是企业能否正常生产的直接因素。就液压传动的工程机械而言，液压货梯定制，液压系统的正常运行是其良好技术状况的一个主要标志。合格的液压油是液压系统可靠运行的保障，正确的维护是液压系统可靠运行的根本。根据工作实践，就一般作业环境中工程机械液压系统的维护作一粗略的探讨。液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用，液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机《使用说明书》中规定的牌号选择液压油，特殊情况需要使用代用油时，应力求其性能与原牌号性能相同。不同牌号的液压油不能混合使用，以防液压油产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油，不能使用。

液压货梯土建优势：1、井道上方无需机房，顶层高度3.5米以上即可安装。2、机房可设在井道半径15米的范围内，液压货梯多少钱，占有面积仅3-4平方。3、液压电梯不设置对重装置，提高井道面积利用率。4、液压电梯负荷、载重通过油缸直接作用于基坑，井道强度要求低，砖结构或砖混结构井道即可。

液压货梯稳定性优势：1、溢流阀：可防止上行运动时系统压力过高2、应急手动阀：电源发生故障时，可使轿厢应急下降到近的层楼位置开门。3、手动泵：当系统发生故障时，可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到近的层楼位置;4、油箱油温保护：当油箱中油温超过标准设定值时，油温保护装置发生信号，暂停电梯使用，当油温下降后方可启动电梯。

### 固定液压升降货梯安全须知

- 1、除电气专业人员外，任何人不得随意拆装电器，以防触电或误接。
- 2、升降平台工作时，应防止手、足和衣服受到挤压。
- 3、升降平台升起后，如须停留一段时间，或需要进入工作台下面检修时，必须用撑杆将升降平台支住，厦门液压货梯，以防止工作台突然落下伤人。

4、不得任意调整溢流阀。液压系统中的液压元件，都是在规定的压力下工作的。在压力过大而溢流阀仍然不开启的状况下，工作台可能会突然降落，使人、机、物都会受到损伤。

5、拆卸液压系统任何部位之前，液压货梯厂家，必须首先卸压，以免压力油喷出，酿成工作台跌落伤人。

厦门液压货梯-液压货梯厂家-鸿泰液压(推荐商家)由杭州富阳鸿泰液压机械有限公司提供。杭州富阳鸿泰液压机械有限公司(www.hzhtyy.cn)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿泰液压——您可信赖的朋友，公司地址：富阳区灵桥镇山基村，联系人：陈祖祥。