

鹿邑周边复合岩棉板岩棉板厂家报价优选商家“本信息长期有效”

产品名称	鹿邑周边复合岩棉板岩棉板厂家报价优选商家“本信息长期有效”
公司名称	商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市平原路钢材市场
联系电话	15518655767

产品详情

檩条安装:檩条应采用 40*40*2方钢@500总长布置。找平:安装前应对檩条支撑进行测试和找平。檩条应逐个重新检查平整度。安装檩条之间的高差应控制在5毫米以内。弹线:檩条支撑点应根据设计要求的支撑点位置固定。为此,支撑点应标有线条,用檩条安装和定位,周边复合岩棉板岩棉板厂家报价,并根据檩条布置进行验收。固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前应重新调整位置,偏差 5 mm。验收:檩条安装完毕后,项目技术人员应通知质量工程师或监理工程师验收,确认檩条合格后,移交下一道工序。

安装原则:牢固,无泄漏。安装应采用自攻方式固定,间距不大于1000,但应按波纹间距要求安装。自攻装置采用安装在便携式电钻上的专用套筒钻孔。打孔时,应控制牢固,防止油漆刮到涂漆钢瓦表面,防止打孔直径过大造成漏雨和自攻安装不牢固的隐患。自攻式安装采用彩钢瓦安装专用产品,附有塑料防水垫圈,安装时孔洞应涂玻璃胶进行防水处理。彩钢瓦应符合规范和防水要求,安装牢固,注意防风防雨。

一、彩钢瓦的正确放置:

1.重叠型(适用于长度15M的屋顶)2.交错类型(适用于长度15M的屋顶)2.彩钢瓦专用钉子的正确使用:1.彩钢瓦的专用钉子必须打在瓦骨的中间才能起到防水的作用。2、彩钢瓦专用钉固定间距为50厘米~100厘米(尽可能4/m²)。3、专用钉子必须从瓦底到屋顶方向有美观、密封和整齐的效果。三、彩钢瓦安装密封条屋脊瓦檐盖:1、彩钢瓦密封条分为两半,用专用钉子控制瓦型压在屋脊瓦盖上固定。2.彩钢瓦侧瓦交接处,密封处理后直接用水泥覆盖屋脊瓦,屋脊瓦底部用小瓦完成。3.彩钢瓦的下端即屋檐直接安装有屋檐盖,并用螺钉固定。4、屋脊贴砖交接处,修整成型后用剪刀控制接口搭接并使用玻璃胶密封。

鹿邑周边复合岩棉板岩棉板厂家报价优选商家“本信息长期有效”由商丘市亿龙钢结构工程材料有限公司提供。“H型钢,轻钢檩条,彩色金属夹芯板,彩钢压型板,采光板”就选商丘市亿龙钢结构工程材料有限

公司（www.ylgjgc.cn），公司位于：河南省商丘市平原路钢材市场，多年来，亿龙坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亿龙期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.sqylgjjg.cn）还是从事商丘钢结构，商丘钢结构厂房，商丘钢结构自建房的厂家，欢迎来电咨询。