

# 电动伸缩门智能电动门不锈钢电动伸缩门工厂学校平移推拉大门

产品名称	电动伸缩门智能电动门不锈钢电动伸缩门工厂学校平移推拉大门
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	268.00/米
规格参数	品牌:九仕鼎 型号:JSD-01 产地:中国大陆
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

## 产品详情

### 铝合金电动伸缩门的安装注意事项

- 1、确保门体在轨道上能平稳滑行，否则将导致开门或关门失败。
- 2、门不能装在斜坡上，电动伸缩门，且门体和其它物体之间须保持有一定的安全距离。
- 3、确保移电机安装在牢靠的地基上。
- 4、只允许在技术完好的状态下，且须按产品说明书规定有安全意识和危险意识地使用。
- 5、平移门电机不能补偿门体本身的缺陷或门体的错误安装。
- 6、门体必须稳固并耐扭曲，电动伸缩门图片，即在打开或关闭时不允许摆动、弯曲或变形。
- 7、在门的开门位置和关门位置必须安装平移门电机的限位装置，否则在紧急状态下，门体可能会脱离轨道。
- 8、为防止冬天结冰的影响，运行轨道必须安装在排水良好的地方。
- 9、必须安装电缆套管。如果通过按钮来控制开/关门，按钮安装的离地高度应为1.6米以防儿童误操作。
- 10、在使用平移门电机之前，务必解除门体上任何的锁紧装置（如电子锁、门闩等）。

根据电动伸缩门产品自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是舒服的。高度为1.45米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，工厂电动伸缩门，从而避免产生视觉疲劳。

电动伸缩门的高度要顺应力学原理，电动伸缩门产品的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。

电动伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说“树大招风”，只有尽量降低伸缩门的高度、使门体的整体下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风。降低伸缩门的高度等于增加了材料的强度。

电动伸缩门的使用寿命长短离不开日常的正确使用、正确维护、日常检查以及维修有密切关系，所以说影响电动伸缩门的使用寿命的也有很多因素。

- 1、电动伸缩门电源必须架设专线，禁止与其它电器一同使用。
- 2、电动伸缩门在安装稳固、且经调试合格后才能运行使用。
- 3、控制盒必须安装在干燥、通风的位置，严禁靠近大功率无线电器材，避免影响正常工作。使用控制按键时，不要用力过大、过猛，避免损坏。
- 4、门体运行时，电动伸缩门报价，导轨上严禁人员及车辆停留。操作人员应随时留意门体运行情况，以免发生不必要的意外。
- 5、轨道内在日常维护时需要经常清扫，以免杂物堆积影响运行速度和伸缩灵活度。
- 6、对待驱动器我们需要添加润滑油，链条应经常加注润滑油，可以使电动伸缩门灵活度增加。并检查各部件磨损情况，磨损严重的机件要及时维修或更换。
- 7、当出现断电的情况时我们可以采取手动启闭伸缩门，但是在这个过程中，推拉电动伸缩门时，开、关轻、缓，禁止猛推猛拉，造成损坏。
- 8、电动伸缩门出现故障时，请及时通知专业维修人员进行维修。

工厂电动伸缩门-九仕鼎(在线咨询)-电动伸缩门由南京九仕鼎门业有限公司提供。“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”就选南京九仕鼎门业有限公司(www.njjd888.com),公司位于:南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区,多年来,九仕鼎坚持为客户提供好的服务,联系人:张先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。九仕鼎期待成为您的长期合作伙伴!