

# 避雷塔安装 安一方防雷公司 30米避雷塔安装方案

产品名称	避雷塔安装 安一方防雷公司 30米避雷塔安装方案
公司名称	山西安一方防雷科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区南内环小区1号楼4单元101室
联系电话	13753179272

## 产品详情

《山西安一方防雷科技有限责任公司》主营：防雷工程设计施工、防雷检测、防雷科技产品批发零售等。我们可承接防雷工程项目：机房整体防雷工程、防雷接地工程、加油（气）站防雷工程、古建筑防雷工程、雷达防雷工程、煤矿整体防雷工程、大型厂区防雷工程、机场引航灯防雷工程、风力发电防雷工程、光伏发电防雷工程、学校整体防雷工程等，大型接地网系统勘查、设计、施工及维保服务。

防雷接地装置：

引下线是连接接闪器和接地装置的金属导体，它的作用是把接闪器上的雷电流传递到接地体上，引下线一般采用圆钢或扁钢组成，如有腐蚀性场所应当适当增大截面积，引下线一般沿建筑物的外墙敷设，小型油库避雷针塔安装，敷设路线应尽量短而直，应固定牢固，固定支点不应大于1.5至2米。在地面连接处应用钢管穿管的办法，以防止外物对引下线的机械损伤和防腐蚀。为了检查测量的方便，在离地面1.5-1.8米处须设置断接卡。

防雷施工的工艺做法：

- 1、利用柱主筋作防雷引下线时，当主筋采用螺纹连接时，螺纹连接的两端应作跨接处理。
- 2、焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊
- 3、总等电位箱，必须做明显的接识，标注文字性的说明
- 4、接地扁铁敷设前应调直，敷设时应立放，不得平放，因为立放时散流电阻较小；焊接长度应为扁铁宽度的2倍，并3面施焊，焊好后清理药皮，素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理。

在没有庇护所也没有车的情况下，30米避雷塔安装方案，你只能双脚并拢，屈膝蹲下，这个动作可以帮助你很大限度地减小双脚与地面的接触面积。用双手捂住耳朵，以预防耳膜被雷声震伤。如果你不止一个人，避雷针塔安装费多少钱，彼此之间的距离至少要6米，因为多人站在一起很可能会群体遭到雷击。

在预计会有雷雨的情况，不要坐船。但万一雷雨突发而至，避雷塔安装，而你又不能下船，这时你需要打开发动机，躲进船舱里，如果没有船舱，尽可能把身体压低，躲在船内。不要接触任何金属物体，也不要使用任何带电设备。

避雷塔安装-安一方防雷公司-30米避雷塔安装方案由山西安一方防雷科技有限责任公司提供。“山西太原防雷工程设计施工,批发,零售,防雷器材”就选山西安一方防雷科技有限责任公司（[www.ayffl.cn](http://www.ayffl.cn)），公司位于：山西省太原市小店区南内环小区1号楼4单元101室，多年来，安一方防雷坚持为客户提供好的服务，联系人：郭经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安一方防雷期待成为您的长期合作伙伴！