

# 长沙西瓜子烘干房 西瓜子烘干房生产厂家 品众机械

产品名称	长沙西瓜子烘干房 西瓜子烘干房生产厂家 品众机械
公司名称	河南品众机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南巩义市大唐路118号
联系电话	15038099034

## 产品详情

烘干房可实现多功能，西瓜子烘干房生产厂家，适宜采用干燥的物料主要为干燥过程耐受温度在20~80℃之间的一大类物料，目前应用比较广泛的物料有：木材、谷物、种子、食用菌、海产品、生物活性制品、茶叶、纸张等。空气能烘干机中加热空气的热量主要是为了收集干燥室配出的温湿空气中所含的显热和潜热，需要输入的能量只有热泵压缩机的功耗，而且热泵还具有消耗少量功就能制取大量热量的优势，所以，热泵干燥装置SMER通常为1.0~4.0kg/kWh，而传统对流干燥器的SMER值约为0.2~0.6kg/kWh。

烘干房环保节能，省工省力，能确保干枸杞果皮褶皱适度，颜色红润，色泽一致，无油果，无残硫，干燥能力大，干燥均匀，成品合格率高。升速干燥阶段，干燥室内温度上升到35~40℃，循环风速2.3米/秒，温度37~45℃，循环风速1.3米/秒时，热风的传递和鲜果游离水分的扩散蒸发加快，尤其是果实皮层失水多达百分之50，西瓜子烘干房价格，表皮出现曲皱，枸杞内含结构水也从皮层气孔开始慢慢渗出蒸发，长沙西瓜子烘干房，次期的升速脱水，果内糖分浓度加大，抑制了果内活化酶的活性，保护了多糖、维生素、氨基酸等主要成分不被转化或损失，尤其对红色素保护好，干燥的果实色红质量高，这个阶段历时20个小时左右。

烘干机的种类很多，热泵烘干机依靠少量电能，吸收空气中的免费热量并将热量转移到烘房从而达到物料的干燥。热泵烘干机在工作中为什么升温慢，原因有几个？

### 一、周围环境温度低

热泵烘干机的环境温度低于5度时，会引起热泵烘干机升温慢或不升温。因此，在选择热泵烘干机时，一定要考虑周围环境温度（如地区、季节）。

二、热泵烘干机应及时除霜，一般情况下，热泵烘干机是通过压缩机产生的的高温冷媒直接进入蒸发器化霜，这时候，空气能热泵烘干机升温慢，不制热，并且耗电量大。

三、热泵烘干机的温度范围在30-80度之间，烘干过程，温度应尽量调至物料所适应的温度，西瓜子烘干房厂家，如对热泵烘干机的制热温度过高，升温慢，制热效率会大幅度下降，因此，在满足物料使用的情况下，尽量调节合理的制热温度。

长沙西瓜子烘干房-西瓜子烘干房生产厂家-品众机械(推荐商家)由河南品众机械制造有限公司提供。河南品众机械制造有限公司(www.hnpinzhong.com)是从事“破碎机,制砂机,移动破碎站,砂石生产线,矿山设备及配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。