

# 洲隼防火涂料工程公司 钢结构防火涂料工程安全规范

产品名称	洲隼防火涂料工程公司 钢结构防火涂料工程安全规范
公司名称	云南洲隼防火工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路华丰国际商贸城A9-20号
联系电话	13708848848

## 产品详情

防火涂料喷涂作业应由经过培训合格的操作人员施工，在作业前，应检查操作人员是否有相关培训证，参加施工工人要熟知本工种的安全操作规程。进入施工现场，每一位人员必须戴好安全帽、禁止穿拖鞋或光脚，钢结构防火涂料施工中的安全技术和劳动保护（防尘面罩、防化服、手套）等要求，应按国家现行有关规定执行。

云南洲隼防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。对于室内外超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料施工，室外厚型钢结构防火涂料工程报价，隧道、混凝土、电缆、有机无机防火涂料施工，防火包、阻燃液等工业工程涂料施工具有丰富的实战经验，既可一体化承接，又可单项承接。

钢结构防火涂料施工中注意事项：

- 1.不需喷涂涂抹的部位，要在喷涂前盖住，钢结构防火涂料工程安全规范，一旦造成污染，应马上清洗干净。
- 2.喷涂工具停止使用后，室外厚型钢结构防火涂料工程价格，应马上清洗干净，钢结构防火涂料工程，以备再用。
- 3.施工温度：施工期间，以及施工后24之内，施工周围环境及钢构件温度均应保持在5 以上为宜。若不能满足此温度条件时，应另采取其它特殊措施，防止涂层受冻。当风速大于5m/s，或雨天和构件表面有结露时，不宜作业。

云南洲隼防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

防火涂料喷涂：喷涂底层料，为提高涂料与钢梁基层的粘结强度，应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑，应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的参数，并经监理用标准样板比对确认后，方可进行大面积喷涂。

云南洲颺防火工程有限公司是一家专注钢结构防火涂料施工工程的公司，承接各种防火涂料工程和各种室内外防火涂料工程。

洲颺防火涂料工程公司-钢结构防火涂料工程安全规范由云南洲颺防火工程有限公司提供。云南洲颺防火工程有限公司（[ynzbfh.tz1288.com](http://ynzbfh.tz1288.com)）有实力，信誉好，在云南昆明的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南洲颺防火工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！