

电导率测试仪怎么用 江苏奥坤仪表 无锡电导率测试仪

产品名称	电导率测试仪怎么用 江苏奥坤仪表 无锡电导率测试仪
公司名称	江苏奥坤仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区会北路28-72
联系电话	18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

非可充式pH复合电极的特点是维护简单使用方便，因此也得到广泛的应用。但作为实验室pH电极使用时，在长期和连续的使用条件下，液交界处的KCl浓度会减少，电导率测试仪怎么用，影响测试精度。因此非可充式pH复合电极不用时，应浸在电极浸泡液中，电导率测试仪怎么样，这样下次测试时电极性能会很好，而大部分实验室pH电极都不是长期和连续的测试，因此这种结构对精度的影响是比较小的。而工业pH复合电极由于对测试精度的要求比较低，电导率测试仪报价，所以使用方便就成为主要的选择。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

便携式和台式pH计测量范围较广，无锡电导率测试仪，常用仪器，不同点是便携式采用直流供电，可携带到现场。实验室pH计测量范围广、功能多、测量精度高。工业用pH计的特点是要求稳定性好、工作可靠，有一定的测量精度、环境适应能力强、抗干扰能力强，具有模拟里量输出、数字通讯、上下限报警和控制功能等。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

PH计电极使用一段时间后，若发现斜率变低、响应速度变慢等情况，可尝试下列方法：

若测量样品中含有蛋白质，可用胃蛋白酶 / 盐酸洗液清洗电极膜。

若测量样品为油性/有机液体，可用丙酮或乙醇冲洗。

电导率测试仪怎么用-江苏奥坤仪表-无锡电导率测试仪由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥坤仪表——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市梁溪区会北路28-72，联系人：张总。