

巩义市企鑫净水 上海胶体过滤石英砂滤料

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 巩义市企鑫净水 上海胶体过滤石英砂滤料 |
| 公司名称 | 巩义市企鑫净水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市夹津口工业园区 |
| 联系电话 | 15039072791 |

产品详情

胶体过滤石英砂滤料

石英砂的密度怎样检测向比重瓶中加入煮沸并冷却至约20℃的蒸馏水至零刻度，塞紧瓶盖。在20±1℃恒温水槽中静置1h后，调整水面准确对准零刻度，擦干瓶颈内壁附着水，通过长颈玻璃漏斗慢慢加入洗净干燥的砂滤料样品50g，边加边向上提升漏斗，避免漏斗附着水及瓶颈内壁粘附样品颗粒。旋转并用手轻拍比重瓶，以驱除气泡。塞紧瓶盖，胶体过滤石英砂滤料厂家，在20±1℃的恒温水槽中静置1h后，再用手轻拍比重瓶，以驱除气泡，上海胶体过滤石英砂滤料，记录瓶中水面刻度体积。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。胶体过滤石英砂滤料

胶体过滤石英砂滤料

石英砂的适用范围

1. 用于要求出水浊度 ≤5mg/L能符合饮用水水质标准的工业用水、生活用水及市政给水系统；
2. 工业污水中的悬浮物、固体物的去除；
3. 可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备，对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备；以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。

高纯石英砂和熔融石英砂

高纯石英砂：SiO₂ 99.9—99.99%，
Fe₂O₃ 0.001%，是采用天然水晶石或天然石英石，经过精心挑选，精细加工而成。

熔融石英砂，是大韩矿业选用高纯度石英作为原料，通过电熔方法生产而成的无定形二氧化硅（电熔温

度达到1800-2000摄氏度)，然后根据不同用途，再用专用机械加工，除杂，筛分，生产块状，颗粒和粉状的产品。这种石英产品有极低的热导率的热稳定性。胶体过滤石英砂滤料

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎、水洗、筛选、烘干、二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种：一种是普通石英砂；另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，胶体过滤石英砂滤料哪家好，机械强度高，截污能力强，使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。胶体过滤石英砂滤料

1. 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%（百分率按质量计，下同）；2. 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm³。使用中对密度有特殊要求者除外；3. 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质，胶体过滤石英砂滤料批发，滤料的水浸出液应不含有毒物质，含泥量不应大于1%。密度小于2g/cm³的轻物质的含量不应大于0.2%；4. 石英砂滤料的灼烧减量不应大于0.7%，盐酸可溶率不应大于3.5%。胶体过滤石英砂滤料

巩义市企鑫净水-上海胶体过滤石英砂滤料由巩义市企鑫净水材料有限公司提供。“净水材料,水处理滤料”就选巩义市企鑫净水材料有限公司（www.qixinjs.com），公司位于：巩义市夹津口工业园区，多年来，企鑫净水坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。企鑫净水期待成为您的长期合作伙伴！