

水性聚氨酯地坪涂料 汇隆水性工业涂料 水性聚氨酯地坪涂料价格

产品名称	水性聚氨酯地坪涂料 汇隆水性工业涂料 水性聚氨酯地坪涂料价格
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

水性地坪漆是以水代替

水性地坪漆是以水代替作为分散介质的水性地坪漆，它没有油性漆那样再施工后会挥发出甲醛等有害气体。水性地坪漆具有无气味、无污染、易清洗、防火防爆、安全可靠、机械性能强等特点。它对地面具有极高的附着力，不易脱落。耐腐蚀能力强、耐化学性能优异，涂膜不宜收缩、硬度高、耐磨性能好。水性地坪漆其区别于环氧地坪漆的关键一点就是它有着良好的耐候性能，可以在户外环境中施工使用，良好的抗紫外线性能使其可以忍受阳光的暴晒而不会起皮脱落。

水性环氧地坪漆施工需要注意的事项

水性环氧地坪漆施工需要注意的事项：1、涂装温度不低于10℃，水性聚氨酯地坪涂料价格，涂装湿度必须在50%-80%之间。可重涂时间(25℃)须大于40分钟。2、为了防止施工边缘部分沾污及加工处保持完全直线或与不涂部分的界线应贴好护面胶带。3、加入水量不超过20%(油漆重量比)，兑水量过多会引起漆膜性能下降，如硬度、附着强度，光泽等。调漆后，请尽快使用。4、混合后的漆料可在1小时内使用(25℃)，更高或更低的温度将改变混合有效期的长短。5、在温度25℃和50%相对湿度，指触干为4小时。初步固化可承受人走过的时间为48小时，完全固化需7天，低温，水性聚氨酯地坪涂料供应商，潮湿，漆膜过厚或通风不良会相应延长干燥时间。

水性环氧地坪漆性能特点：对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，水性聚氨酯地坪涂料厂，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。以水作为分散介质，节约能源、无污染、符合环保要求。以水作为分散介质，不含、二之类的挥发性，水性聚氨酯地坪涂料，不会造成环境污染，没有的隐患，满足当前环保的要求，当然也可加入少量的丙二醇等无空气污染的醇醚类溶剂来改善水性环氧涂料的成膜。

水性聚氨酯地坪涂料-汇隆水性工业涂料-水性聚氨酯地坪涂料价格由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司（www.tjhuilong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！