氟醚油齿轮计量泵型号 临沂氟醚油齿轮计量泵 鲁巨机械厂家直销

产品名称	氟醚油齿轮计量泵型号 临沂氟醚油齿轮计量泵 鲁巨机械厂家直销
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

柱塞计量泵的特点及应用：1.柱塞直径可以做得很小，不应该太大，一般D6-200mm;2.柱塞泵用途广泛，排气压力大，临沂氟醚油齿轮计量泵，易于制造高压泵。3.可输送高粘度介质，不推荐用于运输腐蚀性纸浆和危险化学品;4.轴封为填料密封，有泄漏，零周期性调节填料，填料柱塞是一对易损件;5.流量范围在10%-100%，测量精度可达±1%，压力可达50MPa，出口压力变化，流量几乎不变;6.无安全排气装置，建议在泵出口管上安装安全阀。 7.结构简单，维护方便，性价比高; 8.所有柱塞计量泵均可通过调节行程长度进行调节，氟醚油齿轮计量泵品牌，调节流量;用变频电机，变频器改变电机频率来控制流量，可实现遥控;9.可以由各种类型的绝缘泵头（带蒸汽，热水，电力等加热泵头）制成，可以并联制作，用于添加不同液体和不同的流量和压力。

如何防止计量泵四冲程精准定位电机损坏?1.取下固定不动水泵叶轮的4个螺钉。螺钉部位在计量泵的反面。 2.看是不是安裝了排泄管而且排泄阀合闭？在计量泵引液环节排泄阀必须开启。留意：并并不一定的计量泵都是有排泄阀。 3.在膈膜安裝结束、而且侧板液漏排出来孔放置竖直部位以后，安裝水泵叶轮。保证吸液阀与液漏排出来孔两端对齐，液力传动端螺钉与相对的4个孔两端对齐。型号选择：一、明确压力：所选择计量泵的额定值压力要稍高于所必须的具体压力，一般高于10～20%。不必挑选过高，压力过过高奢侈浪费电力能源，提升机器设备的项目投资和运作花费。二、明确流量：所选择的计量泵流量应相当于或略大加工工艺所需流量。计量泵流量的应用范畴在计量泵额定值流量范畴的30～100%不错，这时计量泵的反复重现。充分考虑性价比高，提议计量泵的具体必须流量挑选为计量泵额定值流量的70～90%。三、明确水泵叶轮（液力传动端）材料：计量泵的实际规格型号明确后，再依据过流介质的特性挑选过流一部分的材料，这一步十分关键，若挑选不善，可能导致介质浸蚀毁坏过流构件或介质泄漏环境污染系统软件等。比较严重时还将会导致重大安全事故。别的层面：在挑选计量泵时，还必须考虑到所需计量泵的精密度级别，精密度级别越高资金投入越大。计量泵一般操作温度在－30～100℃，独特计量泵其操作温度范畴更宽（如带隔热保温筒夹的高溫液體计量泵，其运输溫度达到500℃）。针对介质的粒度分布，规定应小0.毫米，针对超过0.毫米的介质，氟醚油齿轮计量泵批发，可目的性地对泵的过流构造开展更改，以满足要求。针对介质的黏度，一般应在0～100mm/s，独特的量泵达到6000mm2/s，机械设备膈膜式计量泵的流量是在校准的额定值压力之中测出的较大流量（室内温度下冷水运输时），氟醚油齿轮计量泵型号，若压力降低，则輸出的流量会比校准的高。

能否给出一些关于计量泵泵头选择方面的建议？在涉及到化学药品对泵头/密封的腐蚀方面，通常会有哪些问题出现，应如何避免？在涉及到计量泵泵头，通常的问题是出现在计量酸、氯、氟化物和的情况时。由于药品浓度和操作温度的不同，很难确定具体泵头材质。 在计量氟化物时，我们推荐选用 Viton?密封的PVC泵头。对于大多数加氯的应用，选用EPDM密封的 NP（有机玻璃） 泵头。
对于混合物的计量只能选用PTFE 密封的PTFE
泵头或不锈钢泵头。浓盐酸的计量通常选用Viton?密封的有机玻璃泵头。的计量可以选择PTFE
密封的PTFE 泵头。化学药品的制造商会给出相关的建议，或者查阅ProMinent? 化学防腐图表来确定化学药品与接触材质的相容性。在泵头计量液体时，必须考虑哪些影响因素？主要考虑的因素有液体的粘度、比重、蒸汽压和温度。

氟醚油齿轮计量泵型号-临沂氟醚油齿轮计量泵-鲁巨机械厂家直销由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）为客户提供“ 齿轮计量泵、液压同步马达、智能定量添加系统 ”等业务，公司拥有“ 鲁巨机械 ”等品牌，专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：孟经理。