

西安 TOTAL CARTER EP 100 SGS报告

产品名称	西安 TOTAL CARTER EP 100 SGS报告
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

道达尔抗磨液压油ZS 15、TOTAL EQUIVIS ZS 15

道达尔抗磨液压油ZS 22、TOTAL EQUIVIS ZS 22

道达尔抗磨液压油ZS 32、TOTAL EQUIVIS ZS 32

道达尔抗磨液压油ZS 46、TOTAL EQUIVIS ZS 46

道达尔抗磨液压油ZS 68、TOTAL EQUIVIS ZS 68

道达尔抗磨液压油ZS 100、TOTAL EQUIVIS ZS 100

道达尔高粘度指数抗磨液压油 TOTAL EQUIVIS ZS 15、22、32、46、68、100

应用：

适用于液压循环系统推荐用于工作在非常恶劣的条件下的各种液压系统，包括机床、注模机、压榨机以及其他工业或移动设备也适用于要求使用通用高性能抗磨液压油的各种领域，包括低载荷齿轮、滑轨和轧辊轴承，空气压缩机，伺服电动机及装配精密过滤系统的控制系统等。

规格

国际规范 AFNORNF48-603HM

ISO 6743/4 HM

DIN 51524 P2 HLP

设备制造商的认证CINCINNATIMILACRONP68，P69，P70

VICKERSM-2950S , -I-286

DENISONHF0-HF2(T6H20C)

道达尔复合磺酸钙基低温耐水极压合成润滑脂 TOTAL CERAN LT

产品简介：

道达尔复合磺酸钙基低温耐水极压合成润滑脂TOTAL CERAN LT应用

TOTAL CERAN LT是一种合成重负荷极压润滑脂，特别为在宽温下工作的重负荷的工况使用

TOTAL CERAN LT特别适用于在极低温度下工作的工业设备，重负荷工程机械设备

TOTAL CERAN LT也可作为保护油脂

避免灰尘及污物污染，建议使用集中泵送或滑脂枪供脂

规格：

ISO 6743-9: L-XDDIB 1/2

DIN 51502: KP1/2N - 40

优势：

得益于复合磺酸钙特殊配方及合成基础油，CERAN LT在极低温和高温工况下均表现出优

异的性能

优异的热稳定性和机械稳定性，道达尔齿轮油EP 680
质量合格证，恢复常温后能恢复其原有的机构及性能

由于其天然的抗极压和抗磨性能，具有优秀的抗重载能力

出众的耐水性能，经大量的水冲刷也没有显著的滑脂流失

复合磺酸钙基润滑脂具有天然的抗氧化性和抗腐蚀性，在有海水存在的情况下仍具有优良

的性能

TOTAL CERAN LT不含铅及其他任何对人体和环境有害的重金属

道达尔合成型闭式齿轮油 TOTAL CARTER SY WM 320

应用

适用于工作在严苛工作条件下(高负荷、极度温差)下蜗杆及齿轮的润滑

该油品非常出色的表现使其可以应用于风机中的齿轮箱

规格

DIN 51517 Part 3 =>group CLP

NF-ISO 6743-6 Category CKS / CKT

DAVID BROWN

FLENDER

VESTAS

优势

良好的抗水污染特性(水溶性)

突出的高粘度指数和良好的机械剪切稳定性

摩擦系数小，可有效保护非铁部件与矿物油相比，对蜗杆齿轮系统中铜质环状齿轮的润滑可节省5~10%的能耗

优良的热稳定性，延长了油品使用寿命

出色的极压和抗磨损性能，高抗微点蚀性能(级别：高)

可以使用在食品工业

基于聚醚，CARTER SY WM 320与大部分矿物油及合成油(PAO)不兼容

使用前需检查该产品与系统部件(如密封件、涂料等)的兼容性

西安 TOTAL CARTER EP 100 SGS报告由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司 (www.gd-ktd.com) 是一家从事“润滑油产品的经销与批发”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“壳牌润滑油,美孚润滑油,BP润滑油”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使康泰达在润滑油（脂）中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！