

# 普洱屋面防水卷材 雨神防水卷材施工工艺 屋面防水卷材施工工艺

产品名称	普洱屋面防水卷材 雨神防水卷材施工工艺 屋面防水卷材施工工艺
公司名称	云南雨神商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市雄得防水市场21-22号
联系电话	13629601999

## 产品详情

### 施工方法不当的影响

施工方法不当也是引起屋面沥青油毡防水卷材的渗漏或破坏的原因之一。例如屋顶基层凹凸不平或基层没有清扫干净，从而有杂土等灰尘混入形成隔离层；找平层强度低，屋面防水卷材批发，质量差；屋面面积比较大，分仓缝设置不合理等等。

正是由于这些外界环境因素以及施工方法不当等的影响，导致了普通防水卷材还没有到它的使用年限就出现渗漏或破坏，它们通常是以防水卷材“鼓包”、开裂以及卷材防水材料与结合层的剥离。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

### 检查验收

#### (1) 保证项目

卷材与胶结材料必须符合设计和施工规范规定，屋面防水卷材施工方案，检验产品出厂合格证，试验报告、现场取样试验。

卷材防水层及其细部处理必须符合设计要求和施工规范规定。

#### (2) 基本项目

卷材防水层的基层应牢固，表面洁净，阴阳角处理呈弧形，基层胶涂布均匀，无漏涂。

卷材防水层的铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定，卷材铺贴整齐搭接均匀一致。

相邻两幅卷材的短边搭接应错开。

卷材附加层设置宽度，部位正确。

接缝粘结牢固，封口严密，无损伤缺陷。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

## 1、环境要求

越着人们对家居生活品质的重视，对于房屋防水工程要求也是越来越高，为了保证施工操作与防水卷材铺贴的质量，屋面防水卷材施工工艺，其室内环境温度以+50C ~ +350C气温为宜，而热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工。

## 2、屋面排水坡度的要求

在防水卷材施工工艺中，普洱屋面防水卷材，平屋面的排水坡度为2% ~ 3%，其坡度小于范围时以选用材料找坡为施工方案；如大于3%时，其以选用结构找坡的方式。其中水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。沟底落差不得超过200mm。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%。

云南雨神商贸有限公司主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服务公司，我公司一直坚持“质量上乘、信誉优先、服务至善、用户至上”的经营宗旨做事，欢迎广大客户咨询了解！

普洱屋面防水卷材-雨神防水卷材施工工艺-屋面防水卷材施工工艺由云南雨神商贸有限公司提供。普洱屋面防水卷材-雨神防水卷材施工工艺-屋面防水卷材施工工艺是云南雨神商贸有限公司（[www.ynysfs.com](http://www.ynysfs.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。