

冷凝器使用年限 冷凝器 优源环保节能

产品名称	冷凝器使用年限 冷凝器 优源环保节能
公司名称	乐陵市优源环保节能设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市乐陵市城南郑店工业园往北2公里
联系电话	18865807899

产品详情

冷凝式换热器是一种低温热交换器，传热面积大，冷凝器使用年限，并使用了价格昂贵的耐腐蚀的不锈钢材料，虽然价格较高，但这只是一次性投资，其投资回收期一般不超过两年，节约的燃料费很快就将投资回收。

烟气冷凝余热回收装置，可以利用温度较低的水或空气冷却烟气，实现烟气温度降低，冷凝器，靠近换热面区域，烟气中水蒸汽冷凝，同时实现烟气显热释放和水蒸汽凝结潜热释放，而换热器内的水或空气吸热而被加热，实现热能回收，提高锅炉热效率。

冷凝器的作用—水冷却式冷凝器的作用

在这类冷凝器中，制冷剂放出的热量被冷却水带走。冷却水可以是一次性使用，也可以循环使用。水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。

冷凝器的作用—空气冷却式冷凝器的作用

在这类冷凝器中，制冷剂放出的热量被空气带走。空气可以是自然对流，也可以利用风机作强制流动。这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。

一、烟道冷凝器主体安装

产品出厂时为整装出厂，当安装位置足够时，可以整体就位，安装位置应靠近锅炉烟气出口处，冷凝器制造商，不影响后烟箱门开启的位置为宜，冷凝器规格，（详见安装示意图），当架空安装

时，安装单位应根据设备重量考虑支撑钢架的结构和稳定性。设备落地安装时，用地脚螺栓固定即可。

二、水路安装

冷却水可以与锅炉补水箱循环，对补水进行循环加热。

三、烟道系统安装

烟道制作应尽量减少弯头，避免急转弯头，统阻力，烟道阀安装时应注意密封。烟道系统连接法兰应加石棉橡胶垫密封。

冷凝器使用年限-冷凝器-优源环保节能由乐陵市优源环保节能设备有限公司提供。乐陵市优源环保节能设备有限公司（llyyhbjn.com）为客户提供“翅片管,超导热管,省煤器,热管换热器,钢铝复合翅片管”等业务，公司拥有“翅片管,超导热管”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：郭时彬。