

自走式青储机 迁西青储机 新乡宇田

产品名称	自走式青储机 迁西青储机 新乡宇田
公司名称	河南宇田农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇秀才庄
联系电话	18637389413

产品详情

每到玉米收获时，都是一件十分麻烦的事。我们知道，玉米是我国主要的粮食作物之一，它的种植方式简单，揉搓式青储机，产量好，所以大多数农民都会选择大量种植。可是在收获时，天气干燥，玉米秸秆上的叶子会将人割伤，人工收获难，转盘式青储机，这都是很大的问题。

随着科技的发展，玉米青储机被生产制造出来，它的使用让玉米收获变得简单，也实现了机械自动化。玉米青储机在使用的过程中，自动化服务越来越完善，实现了青贮技术收、运、贮等机械化作业，给我们带来了可观的经济效益，为青储机技术在全国推广提供了有利的机械设备保障。

青贮的方式有很多种，根据饲养规模，地理位置，经济条件和饲养习惯可分为：窖贮、袋贮、包贮、池贮和塔贮，也可在平面上堆积青贮等等。现就几种常用的青贮方式及其方法介绍如下：

1、窖贮

窖贮是一种常见、理想的青贮方式。虽一次性投资大些，但窖坚固耐用，使用年限长，可常年制作，贮藏量大，青贮的饲料质量有保证。

根据地势及地下水位的高低可将青贮窖分为：地下、地上和半地下三种形式。

(1) 选址：一般要在地势较高、地下水位较低、背风向阳、土质坚实、离饲舍较近、制作和取用青贮饲料方便的地方。

(2) 窖的形状与大小：窖的形状一般为长方形，窖的深浅、宽窄和长度可根据所养牛羊的数量、饲喂期的长短和需要储存的饲草数量进行设计。青贮窖四壁要平整光滑，用砖或石头垒砌，再用水泥抹上。也可以用土坯砌成土窖，但底面和四周要用水泥抹面，或全部用塑料薄膜铺面，一定要注意防止渗水和漏气。要能够密封，防止空气进入，且有利于饲草的装填压实。窖底部从一端到另一端须有一定的坡度，

或一端建成锅底形，以便排除多余的汁液。一般每立方米窖可青贮全株玉米500-600公斤。

(3) 制作过程：原料切割的长度一般为1cm—3cm左右（如过长则不利于压实，切的短，迁西青储机，装填时可以压的更实，有利于排除其中的空气。也有利于以后青贮饲料的取用，牲畜也便于采食减少浪费），切短后的青贮原料要及时装入青贮窖内，可采取边粉碎边装窖边压实的办法。

装窖时，每装20至40厘米左右时就要踩实一次（若有机械进行压踏更为理想），特别要注意踩实青贮窖的四周和边角。同时检查原料的含水量（一般要求在65%左右），尽可能缩短青贮过程中微生物有氧活动的时间。如果当天或者一次不能装满全窖，可在已装窖的原料上立即盖上一层塑料薄膜，自走式青储机，次日继续装窖。青贮原料一般要求含糖不得低于2.0%（如果原料中没有足够的糖分，就不能满足乳酸菌的需要）。青贮玉米含有较丰富的糖分（一般在4%以上），所以青贮时不需添加其他含糖量高的物质。切记在青贮过程中一定要压实，否则氧气残留过多，会导致部分原料发生霉变，这是导致青贮失败的主要原因之一。

中型收获机：玉米收获机是在玉米成熟时，根据其种植方式、农艺要求，用机械来完成对玉米的茎秆切割、摘穗、剥皮、脱粒、秸秆处理及收割后旋耕土地等生产环节的作业机具。

在我国大部分地区，玉米收获时的籽粒含水率一般在25%~35%，甚至更高，收获时不能直接脱粒，所以一般采取分段收获的方法。一段收获是指摘穗后直接收集带苞皮或剥皮的玉米果穗和秸秆处理；二段是指将玉米果穗在地里或场上晾晒风干后脱粒。

自走式青储机-迁西青储机-新乡宇田(查看)由河南宇田农业机械有限公司提供。河南宇田农业机械有限公司(www.xxhdqcj.com)有实力，信誉好，在河南新乡的收获机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新乡宇田和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.xxqcjzz.com)还是从事倒伏玉米秸秆青储机，倒伏玉米收割机，青贮收割机的厂家，欢迎来电咨询。