

苏州蜀诚机电设备 隧道烘干炉价格 宁德隧道烘干炉

产品名称	苏州蜀诚机电设备 隧道烘干炉价格 宁德隧道烘干炉
公司名称	苏州蜀诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号
联系电话	18915433806

产品详情

隧道式干燥设备各风阀调整

(一)控制风阀的控制原理与调整设定 1.干头控制梗丝开始进入隧道炉烘干线，宁德隧道烘干炉，补折风气缸工作。使新风风阀必须处于关闭状态，此时无新风进入，排潮风阀开度保持无外逸为佳(调整设备上的连杆)。随着烟si不断进入，补风与排潮城间逐渐开启直到烟si水分达到工艺要求，此时热风触度也达到设定值。 2.干尾控制当生产快结束时，烟si流量开始减少，隧道烘干炉价格，这时应按一定的时间差将新风与排潮风阀开度逐渐减小，如果关闭新风与排潮风阀不能满足生产要求，应同时考虑逐渐关闭二区循环风阀，从而达到减少干尾的目的。

隧道炉烘干线控制风阀故障分析与排除

隧道炉烘干线控制风阀为自动调整矩形阀片，驱动为气动伺服气缸。风阀阀杆可旋转，矩形阀片固联在阀杆上，通过阀杆旋转带动阀片在矩形风管内转动可调整通过的风da小。隧道炉烘干线控制风阀的故障分析与排除:

- (1)矩形阀片变形，卡牢在矩形风管道内壁上。拆下阀片，找出卡死部位，隧道烘干炉哪家好，修减阀片边缘或调换。
- (2)转动轴和矩形阀片连接脱开，拆卸风阀将阀片和转动轴重新连接固定。
- (3)转动轴损坏、弯曲，拆下转动轴并调直或训换。

隧道烘干炉结构组成

本机由机体腔室、循环系统、加热系统、输送链条及传动系统、热风吹干系统、电气控制系统等组成。

四、应用范围

该产品主要应用于五金配件的水汽、固化、烘干，提，在食品行业也有广泛运用，它分皮带烘烤线和网带烘烤线，隧道烘干炉生产厂家，相对而言，网带所能适应的温度在(200度)左右，而皮带烘烤线适应的温度在(常温-200度)之间。同时也用于铁矿、钛矿、石英砂等各种矿物质等一定湿度或粒度的物料烘干。

可以根据隧道烘干线用户的生产量随意的定做长度和宽度及采用不同热源，和不同形式的干燥设备。并随时欢迎新老客户前来公司考察交流指导！

我司主营产品有：隧道炉，隧道烘干线等烘干设备。

苏州蜀诚机电设备(图)-隧道烘干炉价格-宁德隧道烘干炉由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有限公司(www.e.tz1288.com)为客户提供“研发,加工,维修,销售：机械设备及配件,自动化设备及配件。”等业务，公司拥有“蜀诚机电”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。欢迎来电垂询，联系人：李宁。