

# 海南地面 陶瓷颗粒地面 博顺成地坪

产品名称	海南地面 陶瓷颗粒地面 博顺成地坪
公司名称	海南博顺成实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区万达广场业里村10区52号
联系电话	15289730870

## 产品详情

### 环氧地坪

优点：完全不起尘；平整光洁度高；不脱层、不开裂；防水、抗渗透能力强；清洗简单；色彩丰富，美观度极佳。

缺点：不能抵抗较重的地下潮气；抗划伤性能较差；耐高温性能较差；耐化学物质（酸碱）差；不耐光，长时间接触紫外线会很容易“粉化”、变色；环氧材料易脆，耐老化性差；有刺激性气味，有污染；使用寿命短，海南地面，一般1~3年就需要重新施工；造价相对较贵，维护成本高。

1. 基面处理;
2. 涂刷封闭底漆;
3. 刮环氧腻子;
4. 涂刷色漆. 注意事项每到工序必须待前一道涂层达到实干程度才能进行，不能仓促强行施工;

施工温度5~35 ，在温度过高或者过低请咨询厂方. 使用年限：一般为5年以上。

地坪在我们室内装饰设计领域非常重要，它的工艺有很多种，金钢砂地面，不同的材质，不同的区域，不同的构造部位，其工艺都不一样，今天我们就从两个方面来给大家做一下简单介绍：

## 一、地砖铺地节点

## 二、地砖与米地板交接节点

从环氧地坪的介绍来看环氧地坪的耐磨性达到了国家标准。

但是环氧地坪耐磨性检测采用的是《漆膜耐磨性测定法》，固化地面，而混凝土地面耐磨性检测采用的是《混凝土及其制品耐磨性试验方法（轴承滚珠法）》。两种检测标准，两种指标体系，看似无法直接比较，但是从网上的环氧地坪的保养建议可以看出环氧地坪的耐磨性还是不尽如人意的。

基面要求：基础素地以水泥粉光面或磨石地为准，强度 20Mpa，平整度 2mm/2M;

素地需养生28天以上，水份需8%以下方可施工;

素地如有不平或空鼓需加以除去；

素地之油污需澈底清洗干净；

施工前需保持施工素地之干燥和清洁；

特点：施工成型后的环氧地坪高光、耐磨，机械性能好，耐化学性能优良，平整亮丽，具有美观、防尘、防水、耐压、抗冲击、防油污、易清洁等特点。

海南地面-陶瓷颗粒地面-博顺成地坪(推荐商家)由海南博顺成实业有限公司提供。海南博顺成实业有限公司(www.hnbscb.com)是海南海口,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博顺成地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博顺成地坪更加美好的未来。