

华阳化工机械 板式精馏塔报价 德州板式精馏塔

产品名称	华阳化工机械 板式精馏塔报价 德州板式精馏塔
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

国内常用的浮阀有三种，板式精馏塔制造，即图所示的F1型及V-4型与T型。浮阀有三条带钩的腿。浮阀放进筛孔后，将其腿上的钩扳转，可防止操作时风速过大将浮阀吹脱。此外，浮阀边沿冲压出三块向下微弯的“脚”。当筛孔风速降低浮阀降至塔板时，靠这三只“脚”使阀片与塔板间保持2.5mm左右的间隙；在浮阀再次升起时，浮阀不会被粘住，可平稳上升。三类浮阀中，F1型浮阀简单，该类型浮阀已被广泛使用。我国已有部颁标准（JB1118—68）。F1型浮阀结构简单，板式精馏塔售后服务，易于制造，应用普遍，为定型产品。阀片带有三条腿，插入阀孔后将各腿底脚外翻90°，用以限制操作时阀片在板上升起的高度；阀片周边有三块略向下弯的定距片，以保证阀片的开启高度。F1型浮阀分轻阀和重阀。轻阀塔板漏液稍严重，除真空操作时选用外，一般均采用重阀。V-4型的特点是阀孔被冲压成向下弯的喷咀形，气体通过阀孔时因流道形状渐变可减小阻力。T型阀则借助固定于塔板的支架限制阀片移动范围。

塔器，为圆筒形焊接结构的工艺设备，由筒体、封头（或称盖头）和支座组成。是专门为某种生产工艺要求而设计、制造的非标准设备。塔是用于蒸馏、提纯、吸收、精馏等化工单元操作的直立设备，广泛用于气--液与液--液相之间传质、传热。按塔内件结构分类，塔可分板式塔和填料塔。容器内部如果只承装物料而不进行化学反应及其他物理、化学过程，没有设施或只有简单的辅助结构，又称罐。容器按型式划分为立式（轴线呈垂直）和卧式（轴线呈水平）两类。塔器大多数属于压力容器。

公司主要产品有盐化工、煤化工、石油化工等成套压力容器制造；矿山机械、环保设备制造、各种成套设备制造；各种盘管、弯管加工；大型金属储罐制作安装。

结构承受长期载荷作用与短期载荷作用效果是不同的。结构在长期载荷作用下，其内力、变形、应力、应变都是恒定值，板式精馏塔报价，不随时间变化而变化。从可靠性上分析，德州板式精馏塔，它在规

定的期限内具有较长的总持续期。设计时把它的应力水平限制在一定的范围内，才能使它长期安全运行。短期载荷情况不同，它的特点是作用时间短，量值比较大，例如载荷一般设计方法是取其反应值计算，对短期载荷，即使应力水平稍高也不会对塔器造成很大危害。基于上述理由，我们将组合应力的许用值提高20%。

华阳化工机械(图)-板式精馏塔报价-德州板式精馏塔由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司 (www.zghyzb.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！