

车库无震动防滑坡道地坪 济南鼎诚实力商家

产品名称	车库无震动防滑坡道地坪 济南鼎诚实力商家
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

环氧地坪停车场车库防滑坡道地坪施工工艺流程

施工注意事项

- 1、应避免硬物撞击地坪表面，在施工过程中避免其他杂物对地坪表面的污染。
- 2、施工完成后，车库无震动防滑坡道地坪报价，一般情况下(温度20 左右)24小时后才可行人，车库无震动防滑坡道地坪工程，72小时后才可上车辆和正常使用。
- 3、施工完成的环氧地坪防滑坡道具有防尘、防滑、耐磨、耐冲击、美观等功能特征。
- 4、外观要求表面平整，树脂完全固化，无、气泡、起壳、脱落等现象出现。

环氧地坪的使用寿命应该怎么延长?1、防止坚硬、尖锐的物品直接摩擦地面。2、对于溅落到地面上的腐蚀性的化学药品和溶剂应立即清除。3、对于洒落在地面上的油脂须立刻清除，否则会使地面变滑，易造成伤害。4、坚硬的重物必须轻放；5、机器操作台的地面、较重的原材料、半成品或成品存放区地面，铺上一块橡胶垫或软质塑胶垫。6、环氧地坪只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，车库无震动防滑坡道地坪，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。7、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。8、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。9、地面需经常性的定期维护清洁，这样既可以使地面保持美观清洁，也可以除去地面上可能存在的、会刮花漆膜的坚硬颗粒。

防滑坡道环氧地坪

耐磨性能好：我们经常会看到该地坪漆用在车库或运动场地，泰安无震动防滑坡道地坪，这种进场会有轮胎摩擦和量比较大的场地，但是它仍然可以保持其良好的状态。防腐蚀：该地坪漆可以达到很好的防腐效果，尤其是在化学实验室或是在车间加工，地坪漆可以有效的防止化学物质对地面的腐蚀，对地面有一个很好的保护。容易清洁：光亮的环氧地坪清洁起来还很方便，用普通的清洁工具就很容易将环氧地坪清洗干净，为环保清洁提高了很多效率。

车库无震动防滑坡道地坪-济南鼎诚实力商家由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）是山东 济南 室外涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南鼎诚更加美好的未来。