

安康地下管线探测 安康地下管线探测公司 中杰勘测

产品名称	安康地下管线探测 安康地下管线探测公司 中杰勘测
公司名称	陕西中杰勘测工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区丈八北路380号
联系电话	18092757673

产品详情

简谈“地下管线探测仪”日常保养

平时养护

地下管线探测仪设备应保留于枯燥常温的环境中，并定时充电，通常三个月充一次，充电时刻8-12小时。

设备应防止长时刻在阳光下暴晒，防止长时刻在低温（-10 以下）下运用。否则会损坏液晶，促进机壳老化。

尽量防止雨天运用，假如不能防止请做好防雨防潮预备，一旦仪器淋雨受潮应在短时刻内除水排潮，安康地下管线探测报价，否则会形成仪器的损坏。

在运用过程中假如发现仪器异常请及时与厂家联络，安康地下管线探测，防止影响运用耽搁工作。

准确充电

充电器接入AC 220 V 50HZ市电，充电器指示灯亮（绿色），然后将充电头刺进地下电缆综合探测仪主机充电座（被充电主机在关机状况），此刻充电器指示灯变红，安康地下管线探测公司，标明体系充电正常，过一段时刻后充电指示灯由红变绿，此刻并不标明电池已充溢电量，仅仅阐明充电器由大电流快充状况转为小电流慢充状况，只要确保充电时刻到达8-12小时即可。

假如充电头刺进主机充电座后（被充电主机在关机状况），充电器指示灯不变红，而开机又无显现，阐明机内电池松动或接触不良，此刻打开电池盖板将电池装好即可。

实地调查

调查方法是将窨井盖打开，在原有管线资料的基础上，对明显管线点及其附属设施（包括接线箱、电信人孔、电信手孔、仪表井、检修井、阀门、消火栓等）做详细的调查、量测和记录；查清各类被调查管线的类型、管径、材质、埋深、走向及管线的连接关系。对于管理深量测管顶至地面的距离（取负值），其中消火栓、电话亭、接线箱、配电箱、出入地、上杆埋深取为“0”值。

管线点的位置设在井盖中心，当地下管线与检修井中心偏距 0.4m时，检修井作为地物点定点。

对于雨、污水管线，当检修井内有淤泥或杂物时，一般采用L型量杆来量测深度和判断有几个方向，量测深度时采用多次量测取平均值来确定，对于无法探底的管内底埋深，采用了“顶深+管直径”来确定管内底埋深。

在地下管线外业数据采集时，绘制了地下管线预编点号调查草图，草图上标注管线点连接关系、点号，便于物探点测量和内业处理。

陕西中杰勘测工程技术有限公司专业从事地下管线探测、供水管道漏水检测、热力管道漏水检测、管网漏水普查、排水管道病害普查及新管道视频验收检测、输油输气管道腐蚀检测、阴极保护检测、各种疑难管线探测、空洞探测、供水管网泄漏监控平台、排水管网智能云监控平台、井盖智能云监测平台开发的高科技工程服务公司。

地下管线探测是一项复杂、繁琐的多专业、多工序工作，且要求各专业、各工序紧密协作，环环相扣，安康地下管线探测多少钱，既要遵循行业规范、规定的要求，又要不断摸索，大胆创新，采用多种手段及综合方法进行确定、验证。