

# 永翔石材 天然青石板定做 中卫天然青石板

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 永翔石材 天然青石板定做 中卫天然青石板 |
| 公司名称 | 易县永翔石材经销处            |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 河北易县卓家庄天然石材工业园区      |
| 联系电话 | 13930296315          |

## 产品详情

天然青石板质地密实，易于加工，是理想的建筑装饰材料。很多朋友不了解青石板施工过程中的注意事项，下面进行简单介绍，期待大家的共同关注：

- 一、青石板在进行施工之前应该先用水湿润，晾干后才可以铺设。
- 二、板材在铺砌前基层需要进行湿润并随铺砂浆随刷素水泥浆，铺砌作业的干硬性砂浆拌合料符合设计及规范要求。
- 三、天然青石板背面素水泥浆应满刮，安放应四角同时下落，用橡皮锤敲击木垫板，用铝合金尺竿找平。
- 四、板材施工时需要随时进行检查，发现问题后及时调整，控制好板材的表面平整度、接缝高低差、板块间隙宽度偏差等。

天然青石板易于劈制成面积不大且单项长度不宜过大的薄板，过去常用于园林中的地面、屋面瓦等。对于青石板的选择技巧大家了解多少呢，下面厂家给您普及一下：

**观察法：**就是用肉眼观察，如果青石板材具有均匀的细料结构，质感细腻的，为石材之佳品。若有细微裂缝，这种天然青石板易沿这些部位发生破损，另外还有缺棱角的，这些在选择时需要谨慎；

**试验法：**就是在青石板的背面滴一小粒墨水，如墨水很快四处分散浸出，即表明石材内部颗粒松动或存在缝隙，石材质量不好。若墨水滴在原地不动，这种青石板材质地好。

天然青石板常用于建筑物墙裙、地坪铺贴、庭院栏板、台阶灯等领域，纹理丰富，装饰效果强。当青石

板应用于墙面时，很容易因为板材之间的缝隙留的较少，造成结构受压时板材受到垂直方向的压力，产生裂缝。青石板受到沉缩变形外力，并且应力集中的话，当外力超过板材软硬强度时，就会出现开裂的情况。青石板安装在外墙或紧贴厨房、卫生间等潮气较大的房间时，如果安装不严格，就很容易造成气体或空气进入板缝，预埋铁件遭到锈蚀后就容易产生膨胀，引起裂缝。