

# 热镀锌方管重量 热镀锌螺旋钢管 平罗管

产品名称	热镀锌方管重量 热镀锌螺旋钢管 平罗管
公司名称	天津友发源泰钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米
联系电话	13920867668 13920867668

## 产品详情

### 流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管

螺旋钢管采用空气等离子切割机将钢管切成单根。

(10)切成单根钢管后，每批钢管头三根要进行严格的首检制度，检查焊缝的力学性能，化学成份，溶合状况，钢管表面质量以及经过无损探伤检验，确保制管工艺合格后，才能正式投入生产。

(11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位，经过手动超声波和X射线复查，如确有缺陷，经过修补后，再次经过无损检验，直到确认缺陷已经消除。

(12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管，全部经过X射线电视或拍片检查。

(13)每根钢管经过静水压试验，压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。

(14)管端机械加工，使端面垂直度，坡口角和钝边得到准确控制。

埋弧焊钢管及其标准分类:承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5036-83)主要用于输送石油、然气的管线;承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管(SY5038-83)，用高频搭接焊法焊接的，用于承压流体输送的螺旋缝高频焊钢管。钢管承压能力强，塑性好，便于焊接和加工成型;一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管(SY5037-83)，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管

截至2009年，埋弧焊钢管的常用标准一般分为:SY/T5037-2000(部标、也叫普通流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管)、GB/T9711.1-1997(国标、也叫石油天然气工业输送钢管交货技术条件一部分:钢管(截至到2009年要求严格的有GB/T9711.2 B级钢管))、API-5L(美国石油协会、也叫管线钢管;其中分为PSL1和PSL2两个级别)、SY/T5040-92(桩用螺旋缝埋弧焊钢管)[1]

埋弧焊钢管材质:Q235A, Q235b, Q345 L245 L290 X42 X46 X70 X80

合格的无缝方管是什么？

方管的成型方法又不相同，实弯的优点是反弹小，成型准确，而且只要辊型准确，内角成型的R比较准确，很容易做到实弯的效果，当然对于这类型的成型问题当然也有不同的利弊，实弯的弯曲的部位产生拉伸的效果，如果弯曲强度太大，很容易在实际的使用中出现断裂的效果。

空弯是通过外辊与管坯外外部的特殊性接触，保证在高温环境下使得带料弯折，空弯会使弯折线产生压缩，这样一来弯曲的地方能够增强很大的厚度，弯折处金属出现堆积变厚，这就是空弯的压缩增厚效应，能够增强方管的实际使用效果。

无缝方管制作工艺和流程是比较清晰的，特别是要保证成型技术的顺利进行实现，成型有助于以后的生产规模和性能，矩形管材质，在用途中也是起着比较关键的作用的!

无缝方管的用途广泛就是因为它的原料的制作到产品的制成都是经过千挑万选进行制作成的。我们厂是专业生产无缝方管的厂家，在生产中拥有着比较大的车间，工人们都是各自忙乎自己的那套生产流程。无缝方管的生产是一个细致的过程，也是一个不断地进取的过程，生产中经过严格把关，层层检验，达到每一步都要有一个大比较好的结果，检验成功率达到90%以上。

一种无缝方管的生产工艺。它包括以下步骤：步骤一，物料准备;步骤二，管坯加热和斜轧穿孔;步骤三，毛管修整;步骤四，热扩变形定径;步骤五，灵山管，热处理;步骤六，矫直;步骤七，内磨;步骤八，纠偏;步骤九，镀锌方矩管，外磨;步骤十，探伤检验;步骤十一，热镀锌方管重量，再精整、终检和包装。本发明不但可以在大组距的范围内生产合金无缝方管，而且投资相对较小，产品质量高，生产效率较高，生产成本较低。

一种无缝方管的制造方法，其特征在于：设置将具有多个轧辊的轧制机座、以互相不同的轧制方向连续

配置多台的芯棒式无缝管轧机，在这样的制造生产线上对无缝方管进行轧制后，在多点上测定轧制后的钢管圆周方向上的壁厚，根据其测定结果，至少分别控制芯棒式无缝管轧机的终轧制机座上的轧辊各个轴的两端位置，以便使壁厚不均达到。

友利通达金属集生产加工经营于一体的大型无缝钢管流通企业。公司无缝钢管现货规格齐全，货源充足，现有库存1.2万多吨，800多种规格。多年来坚持"守约、保质、薄利、重义"的经营理念，与广大客商建立了牢固的合作关系，受到了广大客户的赞同。公司让利于客户，收，装车免费，节假日照常发货，并为用户代办运输，调剂余缺，欢迎广大客户朋友光临惠顾!

我公司常年代理经营包头钢铁集团、天津钢铁集团、成都钢铁集团、宝钢钢铁集团、山东钢铁集团、冶钢钢铁集团、鞍钢钢铁集团、衡阳钢铁集团等国家大型无缝钢管企业生产的钢管材质为：20#、20G、45#、16Mn、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、15CrMo、15CrMoG、12Cr1Mov、12Cr1MovG、42CrMo、Cr5Mo、10CrMo910、201、304、304L、316L、310S、904L等。

## 执行标准

我公司无缝钢管执行标准有：GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB5310-2008、GB3087-2008、GB9948-2006、GB6479-2000、GB/T14976-2002、GB/T13296-2000等。

公司郑重向您承诺：保证货物的质量，较低的价格，完善的售后服务，来答谢新老客户。本库没有的无缝钢管规格可提前来电话联系，保证按时到货。

热镀锌方管重量-热镀锌螺旋钢管(在线咨询)-平罗管由友利通达金属(天津)有限公司提供。“nm360耐磨板,nm400耐磨板,nm500耐磨板”就选友利通达金属(天津)有限公司(www.nm360gg.com)，公司位于：天津市静海区大邱庄镇陈大公路向东600米，多年来，友利通达坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友利通达期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.nm550gg.cn)还是从事新钢耐磨板，新钢nm360耐磨钢板，新钢nm400耐磨钢板的厂家，欢迎来电咨询。