

烘箱 承硕炉业科技有限公司 烤漆烘箱厂家

产品名称	烘箱 承硕炉业科技有限公司 烤漆烘箱厂家
公司名称	南京承硕炉业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国江苏省南京市栖霞区龙潭经济开发区
联系电话	13851588565

产品详情

热风循环烘箱传导传热干燥设备的适用范围

热风循环烘箱传导干燥也称接触干燥，对于潮湿颗粒非常适用。热风循环烘箱传导干燥设备热效率较高，蒸发的水蒸气由真空泵抽出或用少量气体排出，气体是湿分的载体而不是主要的载体而不是主要的载体，对于热敏性颗粒状物料建议用真空操作。在传导干燥设备中，桨叶干燥机适用于干燥膏状物料。

热风循环烘箱传导传热中，由夹套、搅拌器传热管等将热量供给干燥物料，用热媒而不用热空气。的设备是桨叶干燥机、圆锥搅拌干燥机、夹套和内置加热管回转干燥机、转鼓干燥机、耙式干燥机、直空带式干燥机、真空冷冻干燥机等。在对流干燥设备中，恒速溶干燥时的温度相当于湿球温度。而在传导传热干燥中，需要人为地创造加热面，高温烘箱厂家，使传热面积小而传热系数。这样，比较复杂，设备投资较高。

热风循环烘箱的操作费用昂贵，只是物料必须要在低温或缺氧状态下干燥，或物料在加热介质和高温下干燥会变质时，才推荐用真空干燥。如果物料允许，采用高温操作更有效，这样可以降低气体流速溶，减小设备体积。对于低温干燥操作，可以选择适当的低温废热或太阳能作为热源，但干燥机的体积比较大。

热风循环烘箱真空条件下干燥的一个特例。尽管升华所需要的热量比蒸发低几倍，电热烘箱厂家，但其他方面的动力消耗较大，故真空干燥费用两袖清风是昂贵的。

烘箱外壳一般采用薄钢板制作，表面烤漆，工作室采用的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部，也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表，PID调节：配置999.99小

时时间控制器并与报警装置相连接。使烘箱的操作更简便，烘箱，快捷与有效。

运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。2.

在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。

烘箱-承硕炉业科技有限公司-烤漆烘箱厂家由南京承硕炉业科技有限公司提供。南京承硕炉业科技有限公司（www.njchengshuo.com）有实力，信誉好，在江苏南京的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进承硕炉业和您携手步入辉煌，共创美好未来！