

PPH阀门使用寿命 PPH阀门 茂发管业

产品名称	PPH阀门使用寿命 PPH阀门 茂发管业
公司名称	扬中茂发管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市经济开发区新星工业区
联系电话	15052985261 15052985261

产品详情

为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短，脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱，它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低，PPH阀门使用寿命，用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀，但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破，造成机械性破坏，阀的寿命变短。现在较好的办法是用水处理专用球阀，它可以使用到5~8年。

安装法兰阀门时，要注意对称均匀地把紧螺栓。阀门法兰与管子法兰必须平行，间隙合理，以免阀门产生过大压力，甚至开裂。对于脆性材料和强度不高的阀门，PPH阀门管件批发，尤其要注意。须与管子焊接的阀门，应先点焊，PPH阀门，再将关闭件全开，然后焊死。有些阀门还须有外部保护，这就是保温和保冷。保温层内有时还要加拌热蒸汽管线。什么样的阀门应该保温或保冷，要根据生产要求而定。原则地说，凡阀内介质降低温度过多，会影响生产效率或冻坏阀门，就需要保温，甚至拌热；凡阀门，对生产不利或引起结霜等不良现象时，就需要保冷。

阀门安装位置，必须便于操作：即使安装暂时困难些，也要为操作人员的长期工作着想。阀门手轮与胸口取齐(一般离操作地坪1.2米)，这样，开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上，不要倾斜，以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门，双活接PPH阀门，也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作，尤其是酸碱、有毒介质等，否则很不安全。闸门不要倒装(即手轮向下)，否则会使介质长期留存在阀盖空间，容易腐蚀阀杆，而且为某些工艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。明杆闸阀，不要安装在地下，否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。升降式止回阀，安装时要保证其阀瓣垂直，以便升降灵活。旋启式止回阀，安装时要保证其销轴水平，以便旋启灵活。减压阀要直立安装在水平管道上，各个方向都不要倾斜。

PPH阀门使用寿命-PPH阀门-茂发管业(查看)由扬中茂发管业有限公司提供。PPH阀门使用寿命-PPH阀门-茂发管业(查看)是扬中茂发管业有限公司(www.yzmfgy.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:严经理。