

# 北京泰福隆现货 沧州中央空调帆布软连接

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 北京泰福隆现货 沧州中央空调帆布软连接 |
| 公司名称 | 北京泰福隆机械设备有限公司       |
| 价格   | 面议                  |
| 规格参数 |                     |
| 公司地址 | 北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号 |
| 联系电话 | 18911587179         |

## 产品详情

用于消防防排烟，风机口的软连接，采用耐高温材料，复合无毒性高温胶。风量大，通风好，风阻小能优点，采用帆布，涂胶布，玻纤布等多种布料制作，样式多种多样，有圆形，方形矩形，锥形，塔形，等并且分布使用与室外，油污等恶劣环境下，对于抗老化，抗拉伸有良好的适应能力，软连接内部支撑钢丝骨架，起到稳定软连接和拉伸方便快捷的作用，中央空调帆布软连接价格，连接方式一般有两种。

一种是卡箍连接，适用于圆形通风风道口软连接适用，接触量大，摩擦大不易脱落，并且此种软连接在制作的时候连接的地方有翻边，更易固定，还有一种是法兰连接，材质多种多样，碳钢不锈钢均可制作，并且全部采用进口激光切割设备，法兰制作工整外形美观尺寸。

通风帆布软连接风管与风口之间一种纤维组织的连接材料，其目的是减少风管或者设备的震动，消除振动，中央空调帆布软连接定做，有效的固定风管，可套用软管接口子目，软管接头使用人造革而不使用帆布者可以换算，也可套用柔性接口及伸缩节，在套定额时套柔性接口及伸缩节。通风帆布软连接帆布材质用于普通风机，如商场，超市，写字楼，民房等空气流通风机的连接处。

中央空调帆布软连接产品形状可根据客户要求设计制造，多角型软连接，长方形软连接，圆筒式软连接，沧州中央空调帆布软连接，也可按用户要求制，

- 1、耐高温风机软连接的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。
- 2、耐高温风机软连接电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
- 3、耐高温风机软连接按在常温、常湿条件下，用500V绝缘电阻计测定风机盘管耐高温风机软连接带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后，用500V绝缘电阻计测定耐高温风机软连接带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻，其冷、热态对地绝缘

电阻值应不小于2M 。

4、耐高温风机软连接的电气强度按耐高温风机软连接的各转速档分别置于“接通”位置时，在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半，然后快速升到全值，持续1min.在大批量生产时，可用1800V电压及1s时间来代替。

水泥输送软连接市场价 是由耐磨加强帆布+冷拉钢丝，直径：100mm以上任意大小，耐温-30度--150度（可根据客户要求加强材质以达到更高温度）工作压力：450mmWG/（可根据客户要求加强材质以达到更高工作压力）具有耐磨、防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，中央空调帆布软连接制造厂家，绿色，黄色，黑色，白色

产品特点以及用途：

本品内部光滑平整，外观美观，透气均匀、输送量大，速度快，行程大，尺寸稳定、通风耐磨、使用寿命长、节能环保、安装方便。应用于：水泥输送，水泥散装机下料口输送水泥，水泥散装机水泥输送。

水泥输送软连接 自动喷砂机软连接，水泥散装机软连接，耐磨帆布软连接；其规格尺寸均可按客户要求制作。采用10\*10纯棉白色帆布，内衬钢丝骨架支撑。

北京泰福隆现货-沧州中央空调帆布软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）为客户提供“软连接,耐高温软连接,耐高温风管,风管”等业务，公司拥有“刷霸”等品牌，专注于软件代理等行业。欢迎来电垂询，联系人：王帅。同时本公司（[www.fengguanchang.com](http://www.fengguanchang.com)）还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询

。