

北京泰福隆现货 通风管道伸缩软连接 软连接

产品名称	北京泰福隆现货 通风管道伸缩软连接 软连接
公司名称	北京泰福隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇南刘各庄村临006号
联系电话	18911587179

产品详情

涂布机风机软连接厂家

北京泰福隆公司生产的风机软连接用于鼓风暖炉排出和焊气排出；用于排气设备、引擎结构、加热引、，固体如粉尘、粉末和纤维、气体环境如蒸气和烟；除尘和抽取式厂房、暖器排出、航空器设备和军事调和风箱和压缩机、低气压环境。

软连接结构:外部箝型结构耐磨损保护，阻燃符合DIN 4102-B1，非常强韧，通风管道伸缩软连接，弯曲半径约等于外径，可伸缩.构造:专利CP结构;壁:增强的不锈钢丝和热隔绝纤维，排风口阻燃软连接，箝型结构，不锈钢（VA）.温度范围:约-60 至700 。

密封帆布风机软连接具有耐磨、防水，防尘，防油，耐腐蚀，适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色帆布伸缩软连接，耐磨涤纶帆布水泥卸料伸缩节，软连接，耐磨白色帆布水泥卸料伸缩节，散装水泥罐车卸料帆布伸缩节，涤纶散装机伸缩布袋，粉尘卸料帆布伸缩软连接，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接;其规格尺寸均可按客户要求制作。

耐高温软连接特点：具有耐磨、防水、防尘、防油、耐腐蚀、适用环境温度30-900度，颜色有灰色，绿色，黄色，黑色，白色帆布伸缩软连接，耐磨涤纶帆布水泥卸料伸缩节，物料输送耐磨除尘防腐蚀软连接，耐磨白色帆布水泥卸料伸缩节，散装水泥罐车卸料帆布伸缩节，涤纶散装机伸缩布袋，粉尘卸料帆布伸缩软连接，帆布水泥熟料机除尘软风管，水泥槽车输送筒软连接;其规格尺寸均可按客户要求制作。

帆布风管软连接为何要套用子目呢？

1.帆布风管软连接应该是用于风系统，即风管与设备连接处的减震措施;橡胶软接头应该是用于水系统，即水管与设备连接处的减震措施;定额中:设备安装中分项中是否包括软接安装，如果已包含应不计算。另外在管道(风管、水管)穿越沉降缝时，按图示也设置软接，此时该软接应单独进行计算。帆布风管软连接计算中如无此项可按安装形式(法兰/丝扣)套用阀门安装，主材按软接市场价套用。帆布可依此套用风管阀门安装。

2.风管与帆布风管软连接用的帆布软接:示风管与风管，风管与设备，风管与风口之间一种纤维组织的连接材料，其目的是减少风管或者设备的震动，消除振动，有效的固定风管。

北京泰福隆机械设备有限公司生产、方形伸缩软管、复合气软连接，排烟软管、耐热风管，耐热软风管，耐高温软风管、耐高温硅胶管，硅胶软管，耐高温硅胶风管、处理系统管道补偿器、集尘器风道补偿器、吸尘器风道补偿器、空气加热器管道补偿器、洗涤器管道补偿器、引风机风口补偿器、鼓风机风口补偿器、风机进出口补偿器矽胶风管，矽胶管，矽胶软风管方形软管、保温软管、方形保温软管生产厂家-----北京泰福隆机械设备有限公司

北京泰福隆现货(图)-通风管道伸缩软连接-软连接由北京泰福隆机械设备有限公司提供。北京泰福隆机械设备有限公司(www.fengguanchang.com)有实力，信誉好，在北京通州区的软件代理等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进泰福隆和您携手步入辉煌，共创美好未来!同时本公司(www.fengguanchang.com)还是从事耐高温帆布软连接，高温风机软连接，高温烘箱软连接的厂家，欢迎来电咨询。