

专业供应不锈钢广范围接头

产品名称	专业供应不锈钢广范围接头
公司名称	大连铸鸿机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:铸鸿 使用温度范围:-20-140 () 摩擦系数:20
公司地址	大连市金州区中长街道东风工业园石家沟75号
联系电话	0411-39949810 15141124099

产品详情

品牌	铸鸿	使用温度范围	-20-140 ()
摩擦系数	20	磨损量	1
抗撞强度	17 (MPa)	材质	不锈钢+球墨铸铁
管道口径	50-600 (mm)	管道厚度	1.5-3 (mm)
适用流体	水, 燃气, 石油, 化工		

一、不锈钢广范围接头结构说明：

- 1、腔体采用不锈钢304或316材质，保证与流体介质接触的地方高强度的耐腐蚀作用。
- 2、胶圈采用锥形橡胶密封圈，使其可伸缩范围可增至0-24mm。橡胶为epdm或nbr材质，（特殊流体介质可定做）。
- 3、压盖为国内qt450表面环氧树脂喷涂（达到国际出口防腐标准）。
- 4、螺栓为碳钢镀锌或不锈钢304材质。

二、产品特点：

- 1、该产品采用柔性连接方式，安装快捷方便，不需对管材进行特殊处理。
- 2、耐腐蚀，由于与流体介质接触部分采用的是不锈钢304或316材质，其耐腐蚀程度大大增强。
- 3、适用管道口径调节范围广，最大变径可达到24mm，极大的减少了施工单位的库存积压。
- 4、不限管材，由于该产品为柔性连接，可适用与不锈钢管，钢管，铸铁管，pvc管，pe管之间的连接及不同材质管道的连接。

5、耐压能力强，该产品工作压力可达到16公斤以内。

三、技术参数：

coupling-standard sleeve technical parameter						
型号	管径范围		产品总长度	腔管长度	最大管距	
	size range (mm)	diameter(mm)				
model	min	max	m	l		
dn40	48.0	60.0	149.5	190.0	100.0	40.0
dn50	59.0	72.0	154.5	190.0	95.0	40.0
dn65	63.0	84.0	173.5	190.0	95.0	40.0
dn80	88.0	103.0	195.5	190.0	95.0	40.0
dn100	108.0	128.0	224.5	190.0	95.0	40.0
dn125	132.0	159.0	254.5	190.0	95.0	40.0
dn150	158.0	182.0	280.5	190.0	95.0	40.0
dn175	192.0	210.0	306.5	230.0	130.0	50.0
dn200	218.0	235.0	342.5	230.0	130.0	50.0
dn225	242.0	269.0	367.5	230.0	130.0	50.0
dn250	272.0	289.0	399.5	230.0	130.0	50.0
dn300	315.0	332.0	462.5	230.0	130.0	50.0