

特大口径管道连接修补器 铸鸿

产品名称	特大口径管道连接修补器 铸鸿
公司名称	大连铸鸿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:铸鸿 使用温度范围:-40-140 () 摩擦系数:10
公司地址	大连市金州区中长街道东风工业园石家沟75号
联系电话	0411-39949810 15141124099

产品详情

品牌	铸鸿	使用温度范围	-40-140 ()
摩擦系数	10	磨损量	1%
抗撞强度	20 (MPa)	材质	SUS304 , 316
管道口径	1048-2600 (mm)	管道厚度	2.5 (mm)
适用流体	所有流体介质		

大口径管道连接修补器多采用双卡式管道连接修补器，此产品可以快速的安装和拆卸，也可以用于管道的快速连接和带压封堵抢修。可以临时使用也可以长期使用。可以代替管箍、法兰和焊接方式的新型产品。耐压力、密封好、防腐蚀能力强。

管道连接器技术参数	型号	产品直径o.	适用管道外径范围	产品长度l		最大膨胀距离		管距g(
	model	d (mm)	d1 out-dia range(mm)			max expand(mm)		
				普通型(s)	加长型(l)	普通型(s)	加长型(l)	普通型
	gy-15a	21.7	21-23	57	100	30	70	15 ± 10
	gy-20a	27.2	26-28	57	100	30	70	15 ± 10
	gy-25a	34	33-35	57	100	30	70	15 ± 10
	gy-32a	42	42-44	57	100	30	70	15 ± 10
	gy-40a	48.6	47-49	57	100	30	70	15 ± 10
	gy-50a	60	59-62	80	139	46	99	20 ± 15

gy-65a	76	75-78	80	139	46	99	20 ± 15
gy-80a	89	88-92	107	203	65	138	25 ± 20
gy-100a	108/114	106-117	107	203	65	138	25 ± 20
gy-125a	140	137-143	116	204	69	150	30 ± 25
gy-150a	159/168	157-170	116	204	69	150	30 ± 25
gy-200a	219	217-221	155	255	80	150	30 ± 25
gy-250a	273	271-275	155	255	80	150	30 ± 25
gy-300a	325	323-327	155	255	80	150	30 ± 25
gy-350a	377	375-380	155	255	80	150	30 ± 25
gy-400a	426	424-428	155	255	80	170	30 ± 25
gy-450a	480	476-484	155	255	80	170	30 ± 25
gy-500a	530	526-534	155	255	80	170	30 ± 25

注：我公司可以按照客户要求订制标准或其他非标口径的产品。若需求口径在500以上的产

请直接向厂家索取参考资料。