

加长型双卡式管道连接修补器

产品名称	加长型双卡式管道连接修补器
公司名称	大连铸鸿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:轴向型 产地:大连 材质:不锈钢
公司地址	大连市金州区中长街道东风工业园石家沟75号
联系电话	0411-39949810 15141124099

产品详情

类型	轴向型	产地	大连
材质	不锈钢	品牌	铸鸿
型号	RCD-L	连接方式	螺丝
壁厚	1.5-2.5	等级	8
管厚	不限	特殊功能	耐腐蚀
直径	DN40-2000	执行标准	国标

加长型双卡式管道连接修补器本身无需组装，被连接或者抢修的管道也无需繁琐调整加工。不管是不锈钢管、铸铁管、玻璃钢管、pe管道、ppr管道都可以快速连接和带压封堵抢修。免焊接不用法兰对接，允许轴向角度偏差。产品长度比普通型要长1.8-2倍。适用于环境恶劣或者露点比较大的管道带压封堵抢修。

加长型管道连接器技术参数

型号 model	产品直径o. d (mm)	适用管道外径范围 d1 out-dia range(mm)	产品长度l		最大膨胀距离 max expand(mm)		管距g(mm)		压力 mpa
			普通型(s)	加长型(l)	普通型(s)	加长型(l)	普通型(s)	加长型(l)	
gy-15a	21.7	21-23	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5
gy-20a	27.2	26-28	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5
gy-25a	34	33-35	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5
gy-32a	42	42-44	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5
gy-40a	48.6	47-49	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5

gy-50a	60	59-62	80	139	46	99	20 ± 15	45 ± 40	2.5	1
gy-65a	76	75-78	80	139	46	99	20 ± 15	45 ± 40	2.5	1
gy-80a	89	88-92	107	203	65	138	25 ± 20	60 ± 55	1.6	1
gy-100a	108/114	106-117	107	203	65	138	25 ± 20	60 ± 55	1.6	1
gy-125a	140	137-143	116	204	69	150	30 ± 25	60 ± 55	1.6	2
gy-150a	159/168	157-170	116	204	69	150	30 ± 25	60 ± 55	1.6	2
gy-200a	219	217-221	155	255	80	150	30 ± 25	60 ± 55	1.2	4
gy-250a	273	271-275	155	255	80	150	30 ± 25	60 ± 55	1.2	4
gy-300a	325	323-327	155	255	80	150	30 ± 25	60 ± 55	1	8
gy-350a	377	375-380	155	255	80	150	30 ± 25	60 ± 55	1	8
gy-400a	426	424-428	155	255	80	170	30 ± 25	60 ± 55	0.8	8
gy-450a	480	476-484	155	255	80	170	30 ± 25	60 ± 55	0.8	8
gy-500a	530	526-534	155	255	80	170	30 ± 25	60 ± 55	0.8	1

注：我公司可以按照客户要求订制标准或其他非标口径的产品。若需求口径在500以上的产品，

请直接向厂家索取参考资料。