

# 普通型双卡式管道连接修补器

产品名称	普通型双卡式管道连接修补器
公司名称	大连铸鸿机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用温度范围:-40-140 ( ) 摩擦系数:10 磨损量:1%
公司地址	大连市金州区中长街道东风工业园石家沟75号
联系电话	0411-39949810 15141124099

## 产品详情

使用温度范围	-40-140 ( )	摩擦系数	10
磨损量	1%	抗撞强度	20 ( MPa )
材质	SUS304,316	管道口径	48-2600 ( mm )
管道厚度	1.2-2.5 ( mm )	适用流体	所有介质

普通型双卡式连接修补器是既可以连接管径不同的异材质管道，免焊接也不用法兰对接。又可以带压封堵抢修，不停输操作。最大口径可以做到2600mm。可以用于新建管道的快速连接和旧管道的带压封堵抢修。可以临时修补也可以长期使用。耐压力、密封好。防腐能力强。产品表面的特殊处理使防腐程度比不锈钢板本身增强3-4倍。

### 双卡管道连接器技术参数

型号 model	产品直径 d (mm)	适用管道外径范围 d1 out-dia range(mm)	产品长度l		最大膨胀距离 max expand(mm)		管距g(mm)		压力 mpa (k	
			普通型(s)	加长型(l)	普通型(s)	加长型(l)	普通型(s)	加长型(l)		
gy-15a	21.7	21-23	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5	50
gy-20a	27.2	26-28	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5	50
gy-25a	34	33-35	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5	50
gy-32a	42	42-44	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5	50
gy-40a	48.6	47-49	57	100	30	70	15 ± 10	30 ± 25	2.5	50
gy-50a	60	59-62	80	139	46	99	20 ± 15	45 ± 40	2.5	10

