

# 恩施led全彩屏安装 鑫联科光电有限公司

产品名称	恩施led全彩屏安装 鑫联科光电有限公司
公司名称	武汉鑫联科光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号
联系电话	18163521156 18163521156

## 产品详情

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

屋顶式安装主要适用于户外广告led电子显示屏，安装地点主要是建筑物的屋顶，随着建筑物高度的增加要考虑的防风级别也要随着增加。

立柱式安装多用于户外广告led显示屏的安装，视野开阔、周围比较空旷的地方，如广场、停车场等。根据屏体面积的大小又可以分为单立柱和双立柱式的安装。

灰度非线性变换灰度非线性变换是指将灰度数据按照经验数据或某种算术非线性关系进行变换再提供给显示屏显示。由于LED是线性器件，与传统显示器的非线性显示特性不同。为了能够让LED显示效果能够符合传统数据源同时又不损失灰度等级，一般在LED显示系统后级会做灰度数据的非线性变换，变换后的数据位数会增加（保证不丢失灰度数据）。国内一些控制系统供应商所谓的4096级灰度或16384级灰度或更高都是指经过非线性变换后灰度空间大小。4096级是采用了8位源到12位空间的非线性变换技术，16384级则是采用8位到16位的非线性变换技术。由8位源做非线性变换，转换后空间肯定比8位源大。一般至少是10位。如同灰度一样，这个参数也不是越大越好，一般12位就可以做足够的变换了。

户外屏的主要问题如下（1）环境温度变化极大。全彩LED显示屏工作时本身就要产生一定的热量，如果环境温度过高而散热又不良，集成电路可能工作不正常，甚至被烧毁，从而使显示系统无法正常工作；

（2）受众面宽，视距要求远、视野要求广，环境光变化大，特别是可能受到阳光直射；

（3）显示屏安装在户外，经常日晒雨淋、风吹尘盖，所处环境恶劣，led全彩屏安装，电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火，引发故障甚至火灾，造成损失；

(4) 显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。

恩施led全彩屏安装-鑫联科光电有限公司(图)由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司(www.whxkkgd.tz1288.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。鑫联科光电——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号,联系人:陈先生。