电缆桥架螺丝 桥架螺丝 扬中市诺邦电器厂

产品名称	电缆桥架螺丝 桥架螺丝 扬中市诺邦电器厂
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

在电力系统中，使用的线槽有很多种，例如：一般使用的金属线槽的规格有50mm×100mm、100mm×100mm、100mm×200mm、200mm×400mm等多种。种类繁多，桥架螺丝规格，安装是不是也要小心呢？线槽安装并不复杂，九步搞定，来看看吧！

1）线槽平整无扭曲变形，内壁刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。

2）线槽连接口处应平整，接缝处紧密平直，槽盖装上应平整，无翘角，出线口位置正确。

3）线槽经过变形缝时，线槽本身应断开，线槽内用连接板连接，不得固定，保护地线应有补偿余量，线槽CT300*100以下与横旦固定1个螺栓，CT400*100以上必须固定2个螺栓。

4）非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，使之成为一个整体，并做好整体连接。

5）敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。

6）直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。

7）金属电缆线槽间及其支架全长应不小于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

8）非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线i小允许截面积不小于BVR-4 mm。i

9）镀锌电缆线槽间连接板的两端涂装设备不跨接接地线，但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

通用的线槽是JB/T9660-1999 行线槽

封母线槽的进出分线箱再分别套相对应的子目。

GLMC型照明母线槽外壳由铝合金拉挤成型，重量轻、体积小、机械强度高，桥架螺丝厂家，能知足大跨度安装要求。母线导体采用铜排，外壳兼作PE线，接地效果好，使用更安全。使用耐高温、阻燃绝缘材料，绝缘机能好。可在母线槽任意位置设置多个插接口，安装灵活，桥架螺丝，分接利便。母线外壳设专用卡槽安装各种照明灯具、插座，只需将配件卡入槽内，安装即可完成，安装牢固可靠，美观大方，极大进步了工作效率。可配置各种保护电路方案的插接开关箱，电缆桥架螺丝，给系统的安全运行提供强有力的保障。

防火桥架采用钢制外壳，双层防火盖板，内装无机防火槽盒.隔热层均匀厚度为25mm，双层盖板透风散热，内喷防火涂料，防

火电缆桥架遇火时涂料膨胀，梗阻散热孔，保护槽盒内的电缆。无机防火槽盒防火机能经国家固定耐火检修中央所对60分钟

耐火试验，电缆无损害.支撑的结构性好，可有效地固定无机防火槽盒。

防火桥架采用钢制外壳，双层防火盖板，内装无机防火槽盒.隔热层均匀厚度为25mm，双层盖板透风散热，内喷防火涂料，防

火电缆桥架遇火时涂料膨胀，梗阻散热孔，保护槽盒内的电缆。无机防火槽盒防火机能经国家固定耐火检修中央所对60分钟

耐火试验，电缆无损害.支撑的结构性好，可有效地固定无机防火槽盒。

电缆桥架螺丝-桥架螺丝-扬中市诺邦电器厂由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司（www.yznbdq.com）在配电装置这一领域倾注了诸多的热忱和热情，扬中诺邦电器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鞠经理。