

# 不锈钢膨胀节 昊阳管道 哈尔滨膨胀节

产品名称	不锈钢膨胀节 昊阳管道 哈尔滨膨胀节
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

## 产品详情

金属膨胀节的型号由来其实很简单，由于膨胀节系列产品，属于非标准件。同时，各个生产厂家也为了让用户能够记住自己的产品，提高企业度，各个型号的代表形式，都是厂家自定的，也就造成了膨胀节系列产品的叫法不同。因此，小编提醒大家：一定不要按型号购买膨胀节，各个厂家自定的型号叫法不同，金属波纹膨胀节，以免按型号购买出现与管道所需要的型号不符，无法进行安装。这样不仅浪费人力物力，更浪费管道的财力。

购买菏泽昊阳金属膨胀节，一定要提供管道各项技术参数：口径、工作压力、连接方式、介质及介质温度、安装形式及补偿量。这样才会选型准确无误。

金属膨胀节的性能有两种：其中一种是为满足使用保证的性能，如耐压、耐温、耐疲劳和弹性补偿等；另一类，如刚度、面积等，它们不是使用所需要的，但它们对管系的设计及膨胀节的使用有重要影响，所以对它们都要有较充分的了解。

### 金属膨胀节的耐压能力

金属膨胀节在管道中工作，要承受一定的压力（内压或外压），这就要求波纹膨胀节有足够的耐压能力。它通过设计和实验，确定出合理的结构参数来保证。设计确定的耐压能力是设计压力。由于波纹膨胀节是系列产品，是按公称通径和公称压力分成系列。在大多数情况下它的设计压力就按公称压力0.25、0.6、1.0、2.5.....（MPa）系列分档。只有少数在公称压力系列之外按要求压力设计产品。在管系设计中，不锈钢膨胀节，设计者根据实际需要确定管道工作压力，然后选用所需波纹膨胀节的公称压

力。一般是就高不就低，膨胀节标准，使之更趋于

金属膨胀节也称为金属补偿器，主要有法兰连接和接管连接的两种方式，那么法兰连接的金属膨胀节可以地埋安装吗？

法兰连接的金属膨胀节，一般情况下波纹管会外露在表面，哈尔滨膨胀节，如果是地埋安装，就使得波纹部分无法收缩与拉伸。

理论与实践证明，法兰连接的金属膨胀节不可以地埋安装的。如果是地埋安装，可以选用直埋型号的金属膨胀节，或者可以提前在管道内装设观察井。

不锈钢膨胀节-昊阳管道(在线咨询)-哈尔滨膨胀节由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。不锈钢膨胀节-昊阳管道(在线咨询)-哈尔滨膨胀节是菏泽昊阳设备制造股份有限公司（[www.sdhzhy.com](http://www.sdhzhy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王静静。同时本公司（[www.jsrg1.com](http://www.jsrg1.com)）还是从事金属软管生产，金属软管供应，金属软管订制的厂家，欢迎来电咨询。