

# 电力压力容器伸缩器 电力压力容器伸缩器报价 华锐

产品名称	电力压力容器伸缩器 电力压力容器伸缩器报价 华锐
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

## 产品详情

本发明公开一种用于缠绕型内肋波纹管的异形带材，其特征在于所述异形带材设有用于与缠绕型内肋波纹管的管材层外壁面粘接的底部，所述异形带材的底部为向异形带材中部弯曲的弧形结构.还公开了缠绕型内肋波纹管，包括管材层以及缠绕在管材层上的所述的异形带材，以及异形带材熔胶层，所述熔胶层紧贴于异形带材并通过异形带材的底面与管材层熔接在一起.还公开了缠绕型内肋波纹管的生产方法及其专用装置.本发明提供一种具有一定柔性，能够有效消除冷焊接存在的内应力以及避免焊接强度偏低的优点的管材，并且提高了该管材的环刚度，解决了该管材的组成异形材按螺旋角缠绕时单边容易出现翘边的现象.

二、管道系统中的支座 合理的设计管路系统中的支座，是保证波纹管膨胀节正常发挥作用的必要条件，电力压力容器伸缩器供应，不同类型的波纹管膨胀节，对于管系的支座有不同的要求。

1、主固定支座（Main Anchor） 主固定支座是安装在具有一个或者几个无约束波纹管膨胀节的管系上，它必须承受由与它相连接的每一管段上所施加在它上面的力和力矩。如管道内介质压力产生的压力推力（盲板力），使波纹管膨胀节产生额定位移所需的力和力矩，以及由可调导向支座、定向导向支座所产生的摩擦力，还有管线和介质的重量，流体冲击力等。

- 1、不产生内压推力(或盲板力)因而补偿器两端的固定支架可以做得很小。
- 2、为了防止套筒、波形补偿器的损坏，设计和安装要求"严格找中"，电力压力容器伸缩器，因此每一个补偿器前必须额外增加导向支架.不存在 "找中"问题，因而也不必额外增加导向支架.
- 3、在保温时不必留出热伸缩量，因而热损失较小。
- 4、采用目前的密封材料，并有较合理的密封面结构，从而使密封材料和密封面的磨损极为轻微，可保证在更长时间 内不产生泄露。
- 5

、采用的旋转筒内装设了止退圈和减摩、定心弹子，电力压力容器伸缩器报价，大大增加了工作的可靠性。 6、具有两种基本组合，电力压力容器伸缩器厂家，数十种变化，补偿能力可达1800mm，一个本补偿器可代替数个套筒或波型补偿器。

电力压力容器伸缩器-电力压力容器伸缩器报价-华锐(诚信商家)由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司(www.hrbwg.cn)位于山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华锐在五金配件中享有良好的声誉。华锐取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华锐全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。