

电力压力容器伸缩器价格 华锐 电力压力容器伸缩器

产品名称	电力压力容器伸缩器价格 华锐 电力压力容器伸缩器
公司名称	山东华锐波纹管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新区龙潭路南段377-2号
联系电话	15588593788 15588593788

产品详情

特殊工艺设备制造达到DN4200耐压2.5Mpa。用于落差在200米以上高水位水电站水轮机入口水管软连接。
6.高柔性波纹管补偿器（专利产品）：用于各种半平衡式波纹膨胀节；该产品由工作波纹管与平衡波纹以及传力组件组成。起平衡波纹管的受压面积是工作波纹管的受压面积的一半。在介质压力作用下平衡掉一半轴向推力。

特殊形式波纹补偿器 1.镶耐磨陶瓷波纹补偿器：该产品在波纹补偿器的内筒内镶嵌陶瓷片，主要用于有磨料磨损作用的介质管道的位移补偿。对于250 以下温度可用粘结工艺陶瓷片粘结到膨胀节的内筒内壁上；对于250 以上温度应采用直接浇注陶瓷材料或采用钢钉固定方式。 2.耐高温波纹膨胀节：用耐高温材料或通过结构设计，电力压力容器伸缩器厂家，增设耐温隔热层，使波纹膨胀节具有耐高温特性。主要用于高温管道的补偿。 3.耐高压波纹膨胀节：通过结构改型设计和增设加强元件，增强波纹膨胀节的耐压性。目前我公司的专利产品可耐25Mpa高压。 4.耐腐蚀波纹膨胀节：采用耐腐蚀材料或采用复合式材料工艺方法制成耐酸、碱等强腐蚀条件下使用的波纹膨胀节。
5.大口径耐高压波纹补偿器：该产品采用加强型设计。

当选用无约束波软管膨胀节时，电力压力容器伸缩器，在下述情况下必须设置主固定支座： 1) 管道盲端 2) 介质流向改变处 3) 管道分支处 4) 管道变径处 5)

两个波纹管膨胀节之间的管道上截止阀或减压阀处。 2、次固定支座（l anchor）

次固定支座是用来承受的除去压力推力（盲板力）之外的所有载荷。对于直管段来说，电力压力容器伸缩器价格，次固定支座通常是为了把两个固定支座之间较长的管段分割成若干管段单元，以便每个管段之间只设置一个波纹管膨胀节，以保证波纹管膨胀节能够正常工作。 3、导向支座 在管路中设置导向支座，是为了保证波纹管膨胀节沿规定的方向位移，并防止管路失稳的作用，一般的导向支座设计强度按10%-15%的管道内介质压力推力考虑。在仅有轴向位移的管段上，电力压力容器伸缩器哪家好，导向支座只允许轴向位移而限制其它方向的位移，这种支座称为一般导向支座，对于带横向位移和偏转的管段时，除轴向位移外，还应在横向留出合适的附加裕量，以允许一定幅度的横向位移和偏转，这种导向支座称为平面导向支座。

电力压力容器伸缩器价格-华锐(在线咨询)-电力压力容器伸缩器由山东华锐波纹管有限公司提供。山东华锐波纹管有限公司(www.hrbwg.cn)是山东泰安,五金配件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华锐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华锐更加美好的未来。