

超低温空气源热泵25匹 空气能 格芬环保设备公司

产品名称	超低温空气源热泵25匹 空气能 格芬环保设备公司
公司名称	佛山市格芬环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东佛山市南海区丹灶镇国家生态工业园金玉路
联系电话	18038666114

产品详情

空气能热水器如何选择适合的安装地点？

“主机的安装由于建筑物的结构、用户的具体要求以及环境条件的限制其安装形式有直接落地式、专用放置窗式、挂墙式等，超低温空气源热泵30匹，根据安装形式的不同，其安装支承架也有多种结构形式。比较常见的为挂墙式。”空气能热水器专家介绍，“当主机需要落地平装时，其离地面高度|小不得低于150mm，以免雨水侵蚀。有些主机放置在楼顶上，有时会遇到大风，所以底座一定要牢固。选择固定墙面则必须确保墙面应平整、结实、没有风化现象，且不易引起共振，同时要尽量避开污染源。”

空气能热水器专家还表示，控制面板不要安装在浴室或环境湿度太大的场所，以免受潮而影响其正常工作。“空气能热水器主机与储水箱所配连接管为3m，因此间距不可太大，空气能热水器，否则须特殊申购连接管，超低温空气源热泵25匹，并根据增加的长度适当补加制冷剂。”

为什么大家选空气能热泵都爱选“变频”

首先从字面上来看，空气能，变频是可以改变运行频率，是能通过改变交流电频率的方式实现交流电控制的都叫变频。而定频是不能改变运行频率，是固定的运行频率。运用变频控制技术的变频压机，可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式，使居室在短时间内迅速达到所需要的温度，并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动，实现了快速、节能和舒适控温效果。

就拿北京地区来说，零下10℃，采暖可能需要50℃热水，因此热泵压缩机要满负荷运行，而如果温度只有0℃，那么采暖可能只需要35℃热水就可以满足。而根据数据显示，北京地区温度低于零下10℃的超低温天气在一年中只有不到10%的天数，也就是说大部分时间空气能热泵都无需全力运行。而定频空气能无法改变空气能热泵压缩机的运转频率，所以就比较费电。

如何快速区分空气能热水器的好坏

当下，空气能热水器品牌鱼龙混杂，产品质量良莠不齐。消费者想在这琳琅满目的市场里选购到一台真正好用的空气能热水器，变得越来越难。下面，小编来教你。

一：品牌专业度

专业与非专业的空气能热水器制造企业，在研发能力和生产工艺上存在相当大的差距。专业的空气能热水器品牌更关注于产品的研发及产品质量的把控上，少了些投机取巧的浮躁，因而产品更值得信赖。

二：产品质量

质量是衡量空气能热水器质量好坏的主要标准。好的空气能热水器必须采用专业的空气能专用热泵，得亿斯空气能选用专业的产品配件。钛瓷内胆防腐性更强，抗压能力更高，使用寿命可长达20年。保温层采用高密度发泡保温材料，保温效果更好。

超低温空气源热泵25匹-空气能-格芬环保设备公司(查看)由佛山市格芬环保设备有限公司提供。佛山市格芬环保设备有限公司（www.gfdryer.com）是一家从事“空气能热泵,空气源热泵,空气能”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“空气能热泵,空气源热泵,空气能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使格芬环保在节能设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！