

110pe给水管 淄博pe给水管 腾远建材

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 110pe给水管 淄博pe给水管 腾远建材 |
| 公司名称 | 山东腾远建材科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内 |
| 联系电话 | 15275396880 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

PE给水管道的试压验收操作

为了尽可能排除待测试的PE给水管道内的空气，减少PE给水管内空气对试压结果的影响，应做到以下四点：

，进水口尽量设置在待试PE给水管道中低点，淄博pe给水管，排气口设置在待试PE给水管道中高点。罐水时，同时打开进水阀门和排气阀门。当排气阀门有水流出时，缓慢关闭排气阀。排气阀全关后，关闭进水阀。，压力表应尽可能放置在该段管道的低处。，以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值，切忌猛然快速升压。，PE给水管在试验压力下，缓慢打开排气阀，观察是否还有残余空气排出，若水是连续、不间断地喷出，则表明待试管道的气体已完全排净，则可关闭排气阀。

耐化学腐蚀性好：管道能耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成任何降解作用。聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类等微生物生长。

耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的碳黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。

耐磨性好：管道与钢管的耐磨性对比试验表明，管道的耐磨性为钢管的4倍。

在泥浆输送领域，140pe给水管，同钢管相比，管道具有更好的耐磨性，这意味着管道具有更长的使用寿命和更好的经济性。

安装立管时，一定要注意将三通口的方向对准横管方向，以免在安装时由于三通口的偏斜而影响安装质量。三通口的高度，应根据横管的长度和坡度来确定。三通口中和楼板的净距不得小于250mm，但不得大于450mm。

立管向上延伸出屋顶面的一般管道称通气管。通气管不能与风道、烟道连接，不宜设在屋檐口、阳台下，要高出屋面0.3m以上，应大于积雪厚度。经常有人停留的平面屋顶，110pe给水管，通气管应高出屋面2m。如通气管4m以内有门窗，则应高出窗顶600mm，或引向无门窗的一侧。通气管出口上应加做铁丝球网罩或透气帽。通气管安装后，管道与屋面接触处应做防水处理。

110pe给水管-淄博pe给水管-腾远建材(查看)由山东腾远建材科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东腾远建材科技股份有限公司（www.typeguan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!