

乐山沥青罐 宏达筑路机械 煤油式沥青罐

产品名称	乐山沥青罐 宏达筑路机械 煤油式沥青罐
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

全自动电加热沥青储存罐产品介绍：

1.局部加温技术：

在沥青罐内设有一个与大罐相对隔绝的小罐（小罐的容积根据用户的生产需求确定），宏达沥青罐，将大部分散热面积（导热油电加热箱、导热油盘管）设在此小罐内，煤油式沥青罐，此小罐内的部分区域我们称为高温区，高温区内的沥青会在很短的时间内、消耗很少的能源即达到施工所需的温度，供给生产。

一、罐内高温区以外的部分区域我们称为低温区，低温区的低温沥青被高温区的外表及高温区外的小部分导热油盘管预热，当高温区的高温沥青被泵出时，低温区的经过预热的沥青会在负压的作用下同步、等量的进入高温区。

沥青罐

操作方便：加热抽取沥青只需1人操作，自动预热系统，彻底免除烧式清洗管道的。

节省燃料：加热一吨沥青只需20—30公斤煤，约合几元钱。

加热快：从点火到产出高温沥青不超过45分钟（**次）即可产出160 —170 热沥青、加热时间比导热油设备提高8—10倍，自动循环程序使沥青自动按需要进入加热器，确保系统的效率及安全。

投资少设备：在料场、道班、工地安装、设备自带沥青泵要抽取沥青直接装车。也可与现场拌和设备直接配套。

连续生产：生产量高：可进行24小时不间断生产，每班8小时，可加热160 沥青约80吨，有内循环装置，自动脱水、自动降温。预热自动完成，可根据自己的用量用多少加油墨多少，乐山沥青罐，不浪

费，不老化，节约时间和成本。

罐体保温，24小时温降不大于与大气温差的10%。

罐体设有强力搅拌装置，有效防止改性剂的离析，并设有定时功能，可多时段设定搅拌器工作时间，搅拌器根据设定时间自动启停。

配有大功率沥青泵及车载卸油槽，燃烧器沥青罐，同时具备卸车入罐和向外供出沥青的功能。

设备选用意大利进口百得牌轻油燃烧器，性能稳定、燃烧充分、热、无污染，并可自动控制沥青加热温度（设定好所需沥青温度上下限，燃烧器上限自动停机，下限自动启动）。

沥青加热器为我公司新研制的多排烟管与导热油盘管双加温加热器，结构合理，散热面积大，加温速度快，沥青受热均衡，热利用率高，节约燃油、产量高，整罐沥青自常温到180°不超过一个小时。

乐山沥青罐-宏达筑路机械-煤油式沥青罐由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.com）为客户提供“改性沥青设备,改性乳化沥青设备,乳化沥青设备,”等业务，公司拥有“宏达筑路机械”等品牌，专注于路面机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。