

牧森阀门有限公司 电动高压球阀 佛山高压球阀

产品名称	牧森阀门有限公司 电动高压球阀 佛山高压球阀
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

产品详情

不锈钢球阀是低进高出，从外观看有明显的管道不在一相水平线上。闸阀流道在一个水平线上。闸阀的行程比球阀的要大。

从流阻的角度看在全开时闸阀流阻小，不锈钢球阀流阻大。普通闸阀的流动阻力系数约为0.08~0.12，高压球阀厂家直销，开启关闭力小，介质可以两个方向流动。普通球阀流动阻力是闸阀的3-5倍(公众号:泵管家)。启闭时需强制关闭才能达到密封，球阀的阀芯是在完全关闭时才接触密封面，因而密封面的磨损很小，由于流动主力大需加执行器的球阀应当注意转矩控制机构调整。

球阀的结构选型

1.球阀球体型式

(1).浮动球与固定球结构型式和性能比较图如图所示。

浮动球可以自由地在阀座中浮动，因此具有结构简单，佛山高压球阀，重量轻等优点，但是必须要有足够的轻度来承受高的密封比压、以及操作扭矩大、不适用高压及大口径阀门。

固定球的阀球不会移动，整体浑然天成，高温高压球阀，因此扭矩小，密封性能好，适用大口径高压环境，但是结构复杂，工艺繁琐，价格高。

球阀球体适用于低压截止、轻型结构、腐蚀性介质的管路系统中。在低温装置和管路系统中也可使用球阀球体。

在冶金行业的氧气管路系统中，球阀球体在使用时需要经过严格的脱脂处理。在输油管线和输气管线中的主管线需埋设在地下时，需使用全口径焊接式球阀球体。在要求具有调节性能时，需选用带V形开口的专用结构的球阀球体。

牧森阀门有限公司(图)-电动高压球阀-佛山高压球阀由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司 (www.dgmsfm.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！