

# 高频液压振动器 安振振动器产品全

产品名称	高频液压振动器 安振振动器产品全
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
联系电话	13243017875

## 产品详情

现如今，安阳振动器供应商成千上万，大大小小的很多。而安振振动器厂历经十几年的岁月，在振动器的生产和销售领域，已经积累了很多经验。我们一直以高品质、优价格的理念，高频液压振动器咨询有优惠，力争做最好的振动器厂家。可能我们在选择振动器的时候会有些疑问，比如混凝土振动器所用的电机是否有要求呢？其实没有什么要求，普通的电动机而已。只不过因为有振动频率的要求，所以一般是用2极的电动机，也就是转速2800转左右/分钟，至于连接振动棒的电机功率输出轴的端部，很早的振动棒电机是轴伸端有一段中空的，现在的振动棒电机一般是缩短轴伸，再另外增加一个联轴器，

建筑工地用的振动器电机一般是三相交流异步电动机，功率1.1KW。

振动器要工作15分钟以上才能达到全功率。因为内部过多的油脂或防锈剂要彻底排出。调节压力调节器，增加振动器速度。检查供气管是连到了进气口还是排气口（有箭头标示）。检查软管是否有弯折。检查供气管的通径是否够大是否太长。同样检查所用阀的通径。检查是否在同一时刻有太多的连在同一供气管上的耗气元件在工作。耗气元件应该是有选择地开启。

插式振动器的电机开关电源上，应安装漏电保护开关，接地装置或接零应可以信赖。振动器不可在初凝的混凝土、木地板、钢管脚手架和干结的路面上开展试振。在维修工作中断时，应断掉开关电源。工作时，振动棒塑料软管的弯折半径不可低于500mm，并不可超过2个弯，高频液压振动器批发价，实际操作时要将振动棒竖直浑厚入混凝土，不可用力硬插，斜推或让建筑钢筋捏住棒头，高频液压振动器，也不可所有插进混凝土中，插进深层不可超出棒长的3/4，不适合碰触建筑钢筋、芯管组埋件

高频液压振动器-安振振动器产品全由安阳市安振振动器销售有限公司提供。安阳市安振振动器销售有限公司（www.anzhenjituan.com）位于河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安振振动器在其它中享有良好的声誉。安振振动器取得商盟认证，我们的服务和管理水

平也达到了一个新的高度。安振振动器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.zgzdq.cn](http://www.zgzdq.cn)）还是从事振动棒，混凝土振动棒，混凝土振动棒厂家的厂家，欢迎来电咨询。