

# 湖北震动器 震动器批发 安振振动器

产品名称	湖北震动器 震动器批发 安振振动器
公司名称	安阳市安振振动器销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段
联系电话	13243017875

## 产品详情

风动混凝土振动器是矿山建井专用工具。它具有体积小、振动频率高、容易插入混凝土做功等特点，尤其是改进了连接装置，震动器批发，更容易操作，震动器价格，是煤矿、建井用的振动器。广泛适用于有压缩空气气源的建筑工程施工中，湖北震动器，为各种干硬性和塑性混凝土振动捣实工作折叠编辑本段结构和原理风动混凝土振动器以压缩空气为气源，叶片式气马达为动力，具有振幅大、频率高、重量轻、结构合理、操作安全、维修使用方便等优点。该振动器分动力和振动两部分。动力部分采用叶片式风动马达，振动棒软轴头浮动插入风动马达轴头上联接套内，待振动棒上外套插入后将手柄紧定合为一体。

插入式混凝土振动器在作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。插入式混凝土振动器在作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3/4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。

使用插入式振捣器振捣时，振动棒要自然地沉入和拔出混凝土，不能用力硬插，硬拔或斜推勿使用振捣棒的棒体（及振动子）撞碰钢筋或模板等硬物，也不能用棒体去撬拔钢筋等，棒体插入混凝土中，振捣时须将振动棒上下抽动，以保证振捣均匀，震动器规格齐全，每处振捣的时间必须恰当，既要防止振捣不实，又要防止过振后下层的石子与水泥砂浆离析，影响混凝土的质量，一般当被振捣的混凝土表面已经平坦，无显著坍塌现象，并有水泥砂浆出现，则表明已经振实，可将振动棒提换位置。

湖北震动器-震动器批发-安振振动器(推荐商家)由安阳市安振振动器销售有限公司提供。“混凝土振动器,振动棒”就选安阳市安振振动器销售有限公司（[www.anzhenjituan.com](http://www.anzhenjituan.com)），公司位于：河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段，多年来，安振振动器坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大

新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安振振动器期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.anzhenzhendongqi.com](http://www.anzhenzhendongqi.com)）还是从事混凝土振动棒，混凝土振动棒厂家，混凝土振动棒价格的厂家，欢迎来电咨询。