

# 大昌机械 400吨沥青冷再生搅拌站 晋城沥青冷再生搅拌站

产品名称	大昌机械 400吨沥青冷再生搅拌站 晋城沥青冷再生搅拌站
公司名称	安丘市大昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临
联系电话	13963606056

## 产品详情

稳定土拌合站储料装置 1料仓容积：6m 2卸料高度：3.3m 3驱动方式：气动 4控制方式：电磁阀  
5振动器功率：1.1KW

气路系统 1气动元件：均采用优质气动元件 2空压机功率：7.5KW 3使用：（1）用于破拱装置  
（2）用于成品料门开启

供水系统 1采用玻璃流量计 2水泵功率：2.2KW 型号：IRG—80 3水罐容积：3m

控制系统 1计算机：研祥工控机或清华方同 2显示器;19英寸液晶 3称重仪表：KX3120

快装式拌和站的选用：如用于公路施工（工期短、移动搬家频频），则要选用快装式、集装箱式结构的拌和站，骨料的供应方法的挑选：选用装载机供料；或许选用地仓式，可由工程翻斗车直接倒料。

各秤的选用（可依据需求断定装备）：骨料秤（1至4个）、水泥秤、粉煤灰秤、矿粉秤、粉状外加剂秤、水秤、液体外加剂秤（1至2个）。检测仪器的选用：如配用砂含水量检测仪，经过微机操控，依据砂的含水率不同，600吨沥青冷再生搅拌站，可完成在线加水的主动调整；坍落度检测仪的运用，晋城沥青冷再生搅拌站，可有用调查混凝土的匀质性。

稳定土拌合站配料精度超差:其表现为在配料过程中，配料操控外表所显现的称重值精，可是配料的称重值与设定值不符，400吨沥青冷再生搅拌站，配料精度超出答应规模.产生此类毛病的原因多，其间包含:快、慢速配料的设定不适宜;进料流量动摇大，导致过冲量改变大;资料的干、湿度改变大;允差规模设定值太大;超差查看延迟时刻设置太短;外表参数主动补偿与超差查看设定不合理;数字滤波及配料的时刻参数数值设置不合理.

大昌机械-400吨沥青冷再生搅拌站-晋城沥青冷再生搅拌站由安丘市大昌机械有限公司提供。安丘市大昌机械有限公司（[www.sgchenyu.com](http://www.sgchenyu.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大昌机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市兴安街道石泉社区小官庄东临，联系人：朱凡华。同时本公司（[www.aqdcjx.com](http://www.aqdcjx.com)）还是从事水稳拌合站厂家，水稳拌合站型号，水稳拌合站价格的厂家，欢迎来电咨询。