

内墙隔音岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司 隔音岩棉板

产品名称	内墙隔音岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司 隔音岩棉板
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞昌鑫保温材料有限公司

岩棉保温板各项系数分析

据不完全数据显示，在西欧国家，80%以上的建筑保温采用岩棉保温板制品，在北欧也有约20kg以上的人均消耗量，在美国有5~10kg的人均消耗量，岩棉是矿物棉的一种，是以天然岩石如玄武岩、辉绿岩等为主要原料，经高温熔化后制成蓬松状柔韧性较好的短细纤维棉。

但快速发展的过程中也暴露出一系列的问题，严重影响行业的可持续发展。特别是近年来，建筑外墙岩棉保温层脱落的事件时有发生，甚至引发人身安全事故。岩棉材料被推上风口浪尖，一刀切的否定舆论甚嚣尘上。客观理性地分析这类失败的岩棉外墙保温工程案例。

厂家冬天大量供应防火岩棉板，内墙隔音岩棉板，更要注意岩棉板的储存工作。冬天气候干燥，不时出现的降雪则给干燥的冬天带来潮湿的气氛。板材厂家在这样的天气储存防火岩棉板，就要选择一个干燥通风的仓库，方便天气晴好时打开门窗，驱散仓库中的潮气。不过，隔音岩棉板，如果遇到下雪天气，厂家也要注意及时关闭门窗，防止潮气进入仓库中。而且，储存在仓库中的岩棉板也要远离门窗位置。厂家生产的防火岩棉板在经过质量检查后，大多被进行塑封包装。因此，厂家冬天储存时要注意仓库中的防火措施到位，避免火灾发生烧毁岩棉板。仓库中不能有物，也要避免将酸碱等腐蚀性物质放置在仓

库中。

外墙岩棉保温板的产品性能

- 1.耐久性:无机玻璃纤维增强塑料材料具有特殊的性能，隔音岩棉板生产厂家，坚固的表面，可承重350公斤以上，并具有优异的抗风和抗冲击性。耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐老化等。本发明解决了返卤、结霜等技术问题，使用寿命可达30年以上。
- 2.设计合理:无机玻璃钢保温板房可根据要求设计建造，省工省力，安装方便。例如，防火隔音岩棉板，建造一个756平方米的鸡舍只需要8个工人，使用时间是4-6天。喷涂玻璃纤维增强塑料特种漆，亮如琉璃，随意混合成千上万种颜色，使板房的外观更加美观大方。
- 3.施工快捷方便:采用平板或组合安装，干燥作业;它具有钉、锯、刨、钻、粘等优良特性。
- 4.良好的保温性能:无机玻璃钢保温板房间表面用玻璃钢材料加固5.节能环保:生产中不需要高温高压;产品:无毒、无害、无污染、无放射性、绿色环保的新型节能建筑材料

内墙隔音岩棉板-东莞昌鑫保温材料有限公司-隔音岩棉板由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司（www.dgcxbw.com）为客户提供“岩棉管,岩棉板,玻璃棉毡,保温棉,隔热棉,吸音棉,硅酸铝,”等业务，公司拥有“昌鑫”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。同时本公司（www.cxyymb.com）还是从事广东岩棉板，防水岩棉板，欧德耐岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。