

常闭排烟口参数 常闭排烟口 创宏空调发货及时

产品名称	常闭排烟口参数 常闭排烟口 创宏空调发货及时
公司名称	德州创宏空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13583410118

产品详情

德州莱森环境科技有限公司多叶送风口：

一般设在建筑物的楼梯间或走廊，平时常闭，DC24V直流电信号打开，由通风机往这些区域输送新风；

多叶排烟口：它同样装在这些场所，功能也一样，不同之处在于它是将楼梯间或走廊里的烟气排向外部。

它们的结构与型式以及功能完全一样，送风和排烟的任务由风机来完成，它只要给电信号后由关闭状态打开就行了。

更多多叶排烟口欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

德州创宏空调设备有限公司的多叶排烟口性能:

电讯号DC24V ± 2.4V将阀门打开。

远距离手动可使阀门打开

远距离手动复位。

温度达到280 时阀门关闭

阀门动作后输出开启信号，根据用户要求可以与其他设备连锁。

多叶排烟口别名：

排烟口，多叶排烟口，远控排烟口，常闭排烟口参数，正压送风口

更多多叶排烟口资讯问题欢迎咨询德州创宏空调设备有限公司

排烟口与排烟风机应采用直接自动启动

自己以为，这是一种过错的解读方法，过错的解读了复函文件和《火灾主动报警系统设计标准》（本文简称《火规》）的要求，将标准中主动形式的部分条款误导至现场手动操控形式，常闭排烟口，这种做法将导致现场手动操控实践处于无效状况！

也就是说：当现场手动敞开排烟阀（排烟口）时，如经过消防联动操控器来联动排烟风机的发动（总线联动），将导致现场手动操控实践处于无效状况！这种方法有必要是联动操控器处于"主动"状况才有用，但实践使用中，联动操控器底子设置在"手动"状况，很少设置为"主动"。

这种方法是有必要一起有火灾探测器（或手动报警按钮）报警才干有用，常闭排烟口供应商，导致现场手动操控将形同虚设！实践上，结合《火灾主动报警系统设计标准》关于联动信号的强条要求（4.1.6），常闭排烟口批发，过错观念的设计方案，一个手动信号也底子无法联动排烟风机。

正确的做法：排烟口（排烟阀）的现场手动设备，类似于机械手动操作开关，现场手动敞开时，火灾信号和排烟风机的发动要求都是十分清晰的，应直接主动发动排烟风机，不该再要求其他信号进行二次报警承认，也不该受消防联动操控器"手动、主动"或"毛病"状况的影响。

更多关于多叶送风口方面的问题欢迎随时联系咨询德州创宏空调设备有限公司

常闭排烟口参数-常闭排烟口-创宏空调发货及时由德州创宏空调设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州创宏空调设备有限公司（www.dezch.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！同时本公司（www.xfgwpyfj.com）还是从事排烟风机厂家，消防高温排烟风机价格，消防排烟风机报价的厂家，欢迎来电咨询。