

含油污水处理聚丙烯酰胺 张家界污水处理聚丙烯酰胺 企鑫净水

产品名称	含油污水处理聚丙烯酰胺 张家界污水处理聚丙烯酰胺 企鑫净水
公司名称	河南企鑫净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	13783653107

产品详情

污泥脱水经常采用的水处理药剂是阳离子聚丙烯酰胺CPAM，根据污泥的不同情况选择不同离子度的阳离子聚丙烯酰胺CPAM进行脱水处理。其工作原理是利用阳离子聚丙烯酰胺分子链条上附带的阳电荷对污泥胶粒中的负电荷进行中和，加快污泥凝聚，含油污水处理聚丙烯酰胺，同时利用长分子链条将污泥颗粒缠绕在一起，主要应用到阳离子聚丙烯酰胺的压缩双电层作用和吸咐架桥作用。

在客户需要使用阳离子聚丙烯酰胺进行污泥脱水处理时，较好能先进行小试，确定需要使用哪种离子度的阳离子聚丙烯酰胺，污水处理聚丙烯酰胺多少钱，一方面降低使用成本，一方面加强使用效果。

污水处理聚丙烯酰胺使用方式(1)

污水处理聚丙烯酰胺使用方式

(1) 重力投加：利用重力将药剂投加在水泵吸水管内或者吸水井的吸水喇叭口处，利用水泵叶轮混合。

(2) 压力投加：利用水泵或者水射器将药剂投加到原水管中，适用于将药剂投加到压力水管中，或者需要投加到标高较高、距离较远的净水构筑物内。

(3) 水泵投加：水泵投加是在溶液池中提升药液到压力管中，有直接采用计量泵和采用耐酸从而起增强作用。

污水处理聚丙烯酰胺使用注意事项

(1) 配制PAM水溶液时，张家界污水处理聚丙烯酰胺，应在搪瓷，镀锌，铝制或塑料桶内进行，不可在铁容器内配制和贮存。

(2) 溶解时，应注意将产品均匀的慢慢地加，入带搅拌和加热措施的溶解器中，应避免结固，溶液在适宜温度下配制，并应避免长时间过剧的机械剪切.建议搅拌器60—200转/min，否则会导致聚合物降解，影响使用效果.

(3) PAM水溶液应做到现用现配，当溶解液长时间放置，陶瓷厂污水处理聚丙烯酰胺，其性能将会视水质的情况而逐渐降低.

(4) 在对悬浊液添加絮凝剂水溶液之后，如果长时间激烈地进行搅拌的话，将会破坏已经形成的絮凝物。

含油污水处理聚丙烯酰胺-张家界污水处理聚丙烯酰胺-企鑫净水由河南企鑫净水材料有限公司提供。河南企鑫净水材料有限公司 (qixin666.tz1288.com) 位于巩义市夹津口镇工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前企鑫净水在污水处理设备中享有良好的声誉。企鑫净水取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。企鑫净水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。