

水果筐清洗机 郴州清洗机 富瑞德食品机械

产品名称	水果筐清洗机 郴州清洗机 富瑞德食品机械
公司名称	诸城市富瑞德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市南环路中段金惠园小区南
联系电话	13806496781

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市富瑞德机械有限公司

塑料箱子清洗机、菜篮子清洗设备、箱子清洗机、篮子清洗机、洗箱机、洗筐机整机采用进口304不锈钢制作而成，运行方式采用穿轴链条运行，能够有效保障产品运行过程平稳，清洗面均匀彻底。整机清洗设计是采用四面喷淋三段清洗的。其中一段为碱水清洗段，水温保持在80 左右。能够有效的去除油垢等杂质，郴州清洗机，二段为80 清水进行第二次冲洗，能够彻底的清洁筐内的杂质。三段为自来水，能对周转箱周转筐进行消毒，有效的避免了在使用过程中与产品接触再次生菌，清洗后的周转筐完全符合国家食品卫生安全检测标准。

洗筐机的特点：

- 1.整机为不锈钢SUS304不锈钢材质。
2. 设备概述：本机开启后，由人工送料至喷淋清洗机链条轨道或由输送连接自动进料，先进行碱液喷淋，然后热水喷淋，再进行清水循环喷淋，消毒水喷淋。四组各自独立，外置循环水箱，过滤网可方便抽取。周转箱冲洗进出口由人工操作。
- 3、电机功率：0.75KW，无级调速 碱液、热水、清水喷淋区水泵功率：叁台
- 4、设备配置：箱体板厚2.5mm，支架采用50*50*2mm方管，喷淋管 38mm

主要用于食品周转筐的清洗工作。该设备可根据食品筐的种类和不同规格进行定制。下面我们就简要介绍一下食品周转箱清洗机的各种参数：

电源功率：三相380V 8.5KW/H

工作能力：300~600个/小时

安川变频器V1000 可控调速

传送速度 1~10m/min可控调速

性能特点：

- 1.全不锈钢制造，满足国家对食品卫生的规定；
- 2.电器防水设置，避免由于环境潮湿而导致电器烧坏；
- 3.电器带有过载保护，塑料筐托盘清洗机，漏电保护，保证操作人员的人身安全；
- 4.采用变频器变频调速，精准度高；
- 5.为使洗涤段水温达到清洗要求，水果筐清洗机，使周转箱清洗彻底，采用德国久茂温度传感器；
- 6.整机内部为喷淋式设计，使清洗过程均匀，出品率高；
- 7.配有自动进出功能，自动溢水装置。

周转筐洗筐机的特点：1。本设备采用灵活组合的清洗系统，周转箱清洗机配置，具有灵活，周转篮清洗机概述，可根据设备要求组合；

2.设备水路设计，周转篮洗衣机参数，高节水，伊利周转篮洗衣机，耗水量500L /小时；

3.设备配有温控装置，方便调节水温，达到理想的清洗温度。

4.速度可调，变频，输送链速度0.7-7米/分可调，可满足不同产品的清洗要求。

水果筐清洗机-郴州清洗机-富瑞德食品机械由诸城市富瑞德机械有限公司提供。诸城市富瑞德机械有限公司（www.sdfuruidejixie.com）位于诸城市南环路中段金惠园小区南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富瑞德食品机械在机械加工中享有良好的声誉。富瑞德食品机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。富瑞德食品机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ruiyuanjixie.cn）还是从事蔬菜清洗机，果蔬清洗机，蔬菜清洗设备的厂家，欢迎来电咨询。