

气动悬臂吊 悬臂吊 伟业起重诚信经营

产品名称	气动悬臂吊 悬臂吊 伟业起重诚信经营
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

悬臂吊的接地保护

悬臂吊金属结构必须有可靠的电气联接；在轨道上工作的起重机一般可通过车轮和轨道接地，接地线连接宜用截面不小于150平方的扁钢或10平方的铜线，用焊接法连接。一般情况下，起重机金属结构及所有电气设备的金属外壳、管槽、电缆的金属外皮和司机室均与小车车轮有可靠的连接。所以检验起重机接地的重点应放在小车运行轨道与接地线的连接上。

旋臂吊的安全操作规范：

旋臂吊的操作者在使用之前应对开关电钮及钢丝绳限位等检查有无故障，如有问题，要及时修复后方可使用，用毕必须将电源开关等全部关闭，悬臂吊，方可离开。

在吊运工件时要精力集中，双手放在操作开关上，以便随时刹车，不准边吊运边闲谈、吃东西等，以免发生危险。

在吊运任何工件时，气动悬臂吊，一定要试吊一下，吊钩要垂直，发现不平衡及时调整吊钩，不准斜吊，重新试吊保持工件平稳后再起吊。

悬臂吊导轨及固定吊点上调运货物，在低矮的厂房及不适于架设桥式起重机的场所，以及选用钢丝绳电动葫芦体积过大的场所，更适宜选用环链电动葫芦。环链电动葫芦是由电动机，传动机构和链轮组成。环链电动葫芦起重量一般为0.1~60吨，起升高度为4~20米。多数环链电动葫芦由人用按钮在地面跟随操纵，也可在操控室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。环链电动葫芦除固定悬挂使用外，还配有电动运行小车及手推，手拉小车。

悬臂吊起重作业也是事故发生频繁的作业，从事起重吊运的作业人员，必须要有一定的安全生产技术知识，具有高度责任感，熟练掌握起重吊运的操作规程和一些规章制度，10t悬臂吊价格，始终注意遵守预防为主的国家安全生产八字方针，悬臂吊桥价格，贯彻落实以人为本的理念。

悬臂吊地基制作问题，如果每个立柱下都分做地基中心在柱中心位置，相应的吨位做相应的地基，配合相应的水泥标号；如果地基偏小或者水泥标号偏低就会导致现场安装打螺栓时水泥开裂，影响起重机的安全使用。

气动悬臂吊-悬臂吊-伟业起重诚信经营由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司（www.hnwyqzjd.com）位于河南省长垣魏庄起重工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前伟业起重在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。伟业起重取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。伟业起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.wysgpt.com）还是从事河南固定式升降平台，自走式升降平台，移动式升降平台的厂家，欢迎来电咨询。